

АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

без подогрева воды

HD 7/18 C, 7/18 C Plus, 7/18 CX Plus, 6/15 C, 6/15 C Plus, 6/15 CX Plus, 6/13 C, 6/13 CX Plus, 6/13 C Plus, 6/12-4 C, 6/12-4 C Plus, HD 6/12-4 CX Plus, 5/17 C, 5/17 CX Plus, 5/17 C Plus, 5/15 C, 5/15 CX Plus, 5/15 C Plus, 5/13 C *EU, 5/12 C, 5/12 CX Plus, 5/12 C Plus, 5/11 C Plus

Компакт класс

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:


Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: karcher.nt-rt.ru || эл. почта: krh@nt-rt.ru



HD 7/18 C

Аппарат высокого давления без подогрева воды для ежедневного коммерческого использования. Благодаря компактным размерам, прочной конструкции и максимальной маневренности это аппарат имеет заслуженную репутацию в компакт классе.



1 Спусковой пистолет Easy Press

- Эргономичная конструкция для простоты использования.
- Пистолет Easy press для работы без утомления.

2 Плавное регулирование давления/расхода воды

- Регулируется на аппарате.
- Для бережной чистки чувствительных поверхностей.

3 Регулятор Servo Control

- Давление и расход воды регулируется на пистолете.
- С мягкой вставкой для надежного и удобного захвата.

4 Превосходная подвижность

- Для быстрой чистки в разных местах.
- Компактное хранение в служебных автомобилях.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

HD 7/18 C

Технические характеристики

Номер для заказа		1.151-600.0
Штрих-код (EAN)		4039784716919
Источник питания	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Производительность	л/ч	240-700
Рабочее давление	бар / МПа	20-175 / 2-17,5
Макс. давление	бар / МПа	215 / 21,5
Макс. температура на входе	°С	60
Потребляемая мощность	кВт	4,7
Масса	кг	24
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	360 x 375 x 925

Комплектация


Пистолет		Пистолет Easy-Press
Пистолет с мягкой накладкой		■
Шланг высокого давления	м	10
Струйная трубка	мм	850
Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)		Вручную
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)		■
Отключение давления		■
Регулятор Servo Control		■

■ Входит в комплект поставки.



HD 7/18 C Plus

Аппарат высокого давления без подогрева воды для ежедневного коммерческого использования. Благодаря компактным размерам, прочной конструкции и максимальной маневренности это аппарат имеет заслуженную репутацию в компакт классе.



1 Превосходная подвижность

- Эргономичная конструкция для простоты использования.
- Пистолет Easy press для работы без утомления.

2 Спусковой пистолет Easy Press

- Эргономичная конструкция для простоты использования.
- Пистолет Easy press для работы без утомления.

3 Плавное регулирование давления/расхода воды

- Регулируется на аппарате.
- Для бережной чистки чувствительных поверхностей.

4 Регулятор Servo Control

- Давление и расход воды регулируется на пистолете.
- С мягкой вставкой для надежного и удобного захвата.

HD 7/18 C Plus

Технические характеристики

Номер для заказа		1.151-614.0
Штрих-код (EAN)		4039784716933
Источник питания	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Производительность	л/ч	240–700
Рабочее давление	бар / МПа	20–175 / 2–17,5
Макс. давление	бар / МПа	215 / 21,5
Макс. температура на входе	°С	60
Потребляемая мощность	кВт	4,7
Масса	кг	24
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	360 × 375 × 925

Комплектация


Пистолет		Пистолет Easy-Press
Пистолет с мягкой накладкой		■
Шланг высокого давления	м	10
Струйная трубка	мм	850
Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)		Вручную
Грязевая фреза		■
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)		■
Отключение давления		■
Регулятор Servo Control		■

■ Входит в комплект поставки.



HD 7/18 CX Plus

Аппарат высокого давления без подогрева воды для ежедневного коммерческого использования. Благодаря компактным размерам, прочной конструкции и максимальной маневренности это аппарат имеет заслуженную репутацию в компакт классе.



1 Спусковой пистолет Easy Press

- Эргономичная конструкция для простоты использования.
- Пистолет Easy press для работы без утомления.

3 Регулятор Servo Control

- Давление и расход воды регулируется на пистолете.
- С мягкой вставкой для надежного и удобного захвата.

2 Плавное регулирование давления/расхода воды

- Регулируется на аппарате.
- Для бережной чистки чувствительных поверхностей.

4 Превосходная подвижность

- Для быстрой чистки в разных местах.
- Компактное хранение в служебных автомобилях.

HD 7/18 CX Plus

Технические характеристики

Номер для заказа		1.151-657.0
Штрих-код (EAN)		4039784716995
Источник питания	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Производительность	л/ч	240-700
Рабочее давление	бар / МПа	20-175 / 2-17,5
Макс. давление	бар / МПа	215 / 21,5
Макс. температура на входе	°С	60
Потребляемая мощность	кВт	4,7
Масса	кг	29
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	360 x 400 x 925

Комплектация

Пистолет		Пистолет Easy-Press
Пистолет с мягкой накладкой		■
Шланг высокого давления	м	15
Струйная трубка	мм	850
Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)		Вручную
Грязевая фреза		■
Встроенный барабан для шланга высокого давления		■
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)		■
Отключение давления		■
Регулятор Servo Control		■

■ Входит в комплект поставки.



HD 6/15 C

Профессиональный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 6/15 C подходит для ежедневного коммерческого использования. Компактный размер, надежная конструкция и высокая маневренность делают этот аппарат одним из лучших в своем классе.



1 Спусковой пистолет Easy Press

- Эргономичная конструкция для простоты использования.
- Пистолет Easy press для работы без утомления.

2 Плавное регулирование давления/расхода воды

- Регулируется на аппарате.
- Для бережной чистки чувствительных поверхностей.

3 Телескопическая ручка

- Большие алюминиевые профили обеспечивают устойчивость и хорошую маневренность.
- Принадлежности удерживаются в выдвинутом положении.

4 Превосходная подвижность

- Для быстрой чистки в разных местах.
- Компактное хранение в служебных автомобилях.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

HD 6/15 C

- Трехпоршневой осевой насос с керамическими поршнями
- Компактные размеры, малый вес

Технические характеристики

Номер для заказа		1.150-600.0
Штрих-код (EAN)		4039784717374
Источник питания	~ / В / Гц	1 / 230 / 50
Производительность	л/ч	230-560
Рабочее давление	бар / МПа	30-150 / 3-15
Макс. давление	бар / МПа	190 / 19
Макс. температура на входе	°С	60
Потребляемая мощность	кВт	3,1
Масса	кг	23
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	360 x 375 x 925

Комплектация

Пистолет		Пистолет Easy-Press
Пистолет с мягкой накладкой		■
Шланг высокого давления	м	10 / высочайшего качества
Струйная трубка	мм	850
Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)		Вручную
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)		■
Отключение давления		■
Регулятор Servo Control		

- Входит в комплект поставки.



HD 6/15 C Plus

Аппарат высокого давления без подогрева воды для ежедневного коммерческого использования. Компактный размер, надежная конструкция и высокая маневренность делают этот аппарат одним из лучших в компактном классе.



1 – 2 h



EASY PRESS



AVS



AUTO SHUTDOWN



1



2



3



4

1 Спусковой пистолет Easy Press

- Эргономичная конструкция для простоты использования.
- Пистолет Easy press для работы без утомления.

2 Плавное регулирование давления/расхода воды

- Регулируется на аппарате.
- Для бережной чистки чувствительных поверхностей.

3 Телескопическая ручка

- Большие алюминиевые профили обеспечивают устойчивость и хорошую маневренность.
- Принадлежности удерживаются в выдвинутом положении.

4 Превосходная подвижность

- Для быстрой чистки в разных местах.
- Компактное хранение в служебных автомобилях.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

HD 6/15 C Plus

- Трехпоршневой осевой насос с керамическими поршнями
- Компактные размеры, малый вес

Технические характеристики

Номер для заказа		1.150-621.0
Штрих-код (EAN)		4039784717398
Источник питания	~ / В / Гц	1 / 230 / 50
Производительность	л/ч	230-560
Рабочее давление	бар / МПа	30-150 / 3-15
Макс. давление	бар / МПа	190 / 19
Макс. температура на входе	°С	60
Потребляемая мощность	кВт	3,1
Масса	кг	23
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	360 x 375 x 925

Комплектация

Пистолет		Пистолет Easy-Press
Пистолет с мягкой накладкой		■
Шланг высокого давления	м	10 / высочайшего качества
Струйная трубка	мм	850
Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)		Вручную
Грязевая фреза		■
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)		■
Отключение давления		■
Регулятор Servo Control		-

■ Входит в комплект поставки.



HD 6/15 CX Plus

Аппарат высокого давления без подогрева воды для ежедневного коммерческого использования. Компактный размер, надежная конструкция и высокая маневренность делают этот аппарат одним из лучших в компактном классе.



1 - 2 h



EASY PRESS



AVS



AUTO SHUTDOWN



1



2



3



4

1 Спусковой пистолет Easy Press

- Эргономичная конструкция для простоты использования.
- Пистолет Easy press для работы без утомления.

2 Плавное регулирование давления/расхода воды

- Регулируется на аппарате.
- Для бережной чистки чувствительных поверхностей.

3 Телескопическая ручка

- Большие алюминиевые профили обеспечивают устойчивость и хорошую маневренность.
- Принадлежности удерживаются в выдвинутом положении.

4 Превосходная подвижность

- Для быстрой чистки в разных местах.
- Компактное хранение в служебных автомобилях.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

HD 6/15 CX Plus

- Трехпоршневой осевой насос с керамическими поршнями
- Компактные размеры, малый вес

Технические характеристики

Номер для заказа		1.150-650.0
Штрих-код (EAN)		4039784717473
Источник питания	~ / В / Гц	1 / 230 / 50
Производительность	л/ч	230-560
Рабочее давление	бар / МПа	30-150 / 3-15
Макс. давление	бар / МПа	190 / 19
Макс. температура на входе	°С	60
Потребляемая мощность	кВт	3,1
Масса	кг	28
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	360 x 400 x 925

Комплектация

Пистолет		Пистолет Easy-Press
Пистолет с мягкой накладкой		■
Шланг высокого давления	м	15 / высочайшего качества
Струйная трубка	мм	850
Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)		Вручную
Грязевая фреза		■
Встроенный барабан для шланга высокого давления		■
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)		■
Отключение давления		■
Регулятор Servo Control		-

- Входит в комплект поставки.



HD 6/13 C

Мобильная профессиональная модель компактного класса без подогрева воды. Рабочее давление - 130 бар. Универсальное сочетание производительности и рабочего давления. Подходит для периодической чистки на производствах, в торговле, в коммунальном хозяйстве.



1 - 2 h



EASY PRESS




AVS



AUTO SHUTDOWN



1



2



3



4

1 Мобильность

- Интегрированная ручка для переноски в передней части машины позволит легко загружать и удобно транспортировать.
- Ручка втягивается нажатием кнопки.

2 Гибкость

- Возможна вертикальная и горизонтальная работа.
- Когда машина используется в горизонтальном положении, колеса поднимаются от земли для дополнительной безопасности.

3 Хранение аксессуаров

- Винтовое соединение (M 18 x 1,5) для хранения насадки непосредственно на аппарате.
- Удобное хранение тройной насадки и поворотной насадки.

4 Качество

- Автоматический сброс давления защищает компоненты и продлевает срок службы.
- Латунная головка блока цилиндров высокого качества.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

HD 6/13 C

■ Автоматический сброс давления

Технические характеристики

Номер для заказа		1.520-160.0
Штрих-код (EAN)		4039784607484
Источник питания	~ / В / Гц	1 / 230 / 50
Производительность	л/ч	590
Рабочее давление	бар / МПа	130 / 13
Макс. давление	бар / МПа	190 / 19
Макс. температура на входе	°С	60
Потребляемая мощность	кВт	2,9
Масса	кг	25,2
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	380 x 360 x 930

Комплектация

Пистолет		Пистолет Easy-Press
Пистолет с мягкой накладкой		■
Шланг высокого давления	м	10 / HD 6, 250 бар
Струйная трубка	мм	850
Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)		Вручную
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)		■
Отключение давления		■
Регулятор Servo Control		

■ Входит в комплект поставки.



HD 6/13 CX Plus

Мобильная профессиональная модель компактного класса без подогрева воды. Рабочее давление - 130 бар. Универсальное сочетание производительности и рабочего давления. Подходит для периодической чистки на производствах, в торговле, в коммунальном хозяйстве. С барабаном для шланга высокого давления и грязевой фрезой - в комплекте.



1 - 2 h



EASY PRESS




AVS



A
AUTO SHUTDOWN



1



2



3



4

1 Мобильность

- Интегрированная ручка для переноски в передней части машины позволит легко загружать и удобно транспортировать.
- Ручка втягивается нажатием кнопки.

2 Гибкость

- Возможна вертикальная и горизонтальная работа.
- Когда машина используется в горизонтальном положении, колеса поднимаются от земли для дополнительной безопасности.

3 Хранение аксессуаров

- Винтовое соединение (M 18 x 1,5) для хранения насадки непосредственно на аппарате.
- Удобное хранение тройной насадки и поворотной насадки.

4 Качество

- Автоматический сброс давления защищает компоненты и продлевает срок службы.
- Латунная головка блока цилиндров высокого качества.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

HD 6/13 CX Plus

■ Автоматический сброс давления

Технические характеристики

Номер для заказа		1.520-161.0
Штрих-код (EAN)		4039784695658
Источник питания	~ / В / Гц	1 / 230 / 50
Производительность	л/ч	590
Рабочее давление	бар / МПа	130 / 13
Макс. давление	бар / МПа	190 / 19
Макс. температура на входе	°С	60
Потребляемая мощность	кВт	2,9
Масса	кг	27,5
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	380 x 370 x 930

Комплектация


Пистолет		Пистолет Easy-Press
Пистолет с мягкой накладкой		■
Шланг высокого давления	м	15 / НД 6, 250 бар
Струйная трубка	мм	850
Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)		Вручную
Грязевая фреза		■
Встроенный барабан для шланга высокого давления		■
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)		■
Отключение давления		■
Регулятор Servo Control		-

■ Входит в комплект поставки.




HD 6/13 C Plus

Мобильная профессиональная модель компактного класса без подогрева воды. Рабочее давление - 130 бар. Универсальное сочетание производительности и рабочего давления. Подходит для периодической чистки на производствах, в торговле, в коммунальном хозяйстве. Грязевая фреза входящая в комплект в поставки существенно увеличивает ударное давление и ускоряет процесс очистки.



1 Мобильность

- Интегрированная ручка для переноски в передней части машины позволит легко загружать и удобно транспортировать.
- Ручка втягивается нажатием кнопки.



2 Гибкость

- Возможна вертикальная и горизонтальная работа.
- Когда машина используется в горизонтальном положении, колеса поднимаются от земли для дополнительной безопасности.



3 Хранение аксессуаров

- Винтовое соединение (M 18 x 1,5) для хранения насадки непосредственно на аппарате.
- Удобное хранение тройной насадки и поворотной насадки.



4 Качество

- Автоматический сброс давления защищает компоненты и продлевает срок службы.
- Латунная головка блока цилиндров высокого качества.

HD 6/13 C Plus

- Автоматический сброс давления

Технические характеристики

Номер для заказа		1.520-164.0
Штрих-код (EAN)		4039784956773
Источник питания	~ / В / Гц	1 / 230 / 50
Производительность	л/ч	590
Рабочее давление	бар / МПа	130 / 13
Макс. давление	бар / МПа	190 / 19
Макс. температура на входе	°С	60
Потребляемая мощность	кВт	2,9
Масса	кг	25,2
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	380 x 360 x 930

Комплектация

Пистолет		Пистолет Easy-Press
Пистолет с мягкой накладкой		■
Шланг высокого давления	м	10 / НД 6, 250 бар
Струйная трубка	мм	850
Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)		Вручную
Грязевая фреза		■
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)		■
Отключение давления		■
Регулятор Servo Control		-

- Входит в комплект поставки.



HD 6/12-4 C

Мобильная профессиональная модель компактного класса без подогрева воды. Рабочее давление - 120 бар. Повышенный ресурс благодаря 4-полюсному мотору.



1 Автоматическое отключение давления

- Для сниженного потребления электроэнергии и воды.
- Отключается немедленно при прерывании работы.

2 Телескопическая ручка

- Большие алюминиевые профили обеспечивают устойчивость и хорошую маневренность.
- Принадлежности удерживаются в выдвинутом положении.

3 Насосная технология

- Компоненты высокого качества, такие как латунная головка блока цилиндров и поршни из хромированной нержавеющей стали обеспечивают длительный срок службы.
- Прямой привод с минимальным количеством движущихся деталей, малый объем техобслуживания, оптимальная эффективность.

4 Хранение аксессуаров

- Интеллектуальные функции, такие как хранение насадок для дополнительного удобства.
- Размещение кабеля на аппарате, крепление зажимом.

HD 6/12-4 C

- Надежный 4-полюсный низкооборотный двигатель переменного тока
- Трехпоршневой осевой насос с керамическими поршнями

Технические характеристики

Номер для заказа		1.150-160.0
Штрих-код (EAN)		4039784717343
Источник питания	~ / В / Гц	1 / 230 / 50
Производительность	л/ч	300-600
Рабочее давление	бар / МПа	20-120 / 2-12
Макс. давление	бар / МПа	160 / 16
Макс. температура на входе	°С	60
Потребляемая мощность	кВт	2,8
Масса	кг	24
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	360 x 375 x 925

Комплектация

Пистолет		Пистолет Easy-Press
Пистолет с мягкой накладкой		■
Шланг высокого давления	м	10
Струйная трубка	мм	850
Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)		Вручную
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)		■
Отключение давления		■

Регулятор Servo Control

- Входит в комплект поставки.



HD 6/12-4 C Plus

Мобильная профессиональная модель компактного класса без подогрева воды. Рабочее давление - 120 бар. Повышенный ресурс благодаря 4-полюсному мотору. Грязевая фреза входящая в комплект в поставки существенно увеличивает ударное давление и ускоряет процесс очистки.



1 Автоматическое отключение давления

- Для сниженного потребления электроэнергии и воды.
- Отключается немедленно при прерывании работы.

2 Телескопическая ручка

- Большие алюминиевые профили обеспечивают устойчивость и хорошую маневренность.
- Принадлежности удерживаются в выдвинутом положении.

3 Насосная технология

- Компоненты высокого качества, такие как латунная головка блока цилиндров и поршни из хромированной нержавеющей стали обеспечивают длительный срок службы.
- Прямой привод с минимальным количеством движущихся деталей, малый объем техобслуживания, оптимальная эффективность.

4 Хранение аксессуаров

- Интеллектуальные функции, такие как хранение насадок для дополнительного удобства.
- Размещение кабеля на аппарате, крепление зажимом.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

HD 6/12-4 C Plus

- Надежный 4-полюсный низкооборотный двигатель переменного тока
- Трехпоршневой осевой насос с керамическими поршнями

Технические характеристики

Номер для заказа		1.150-161.0
Штрих-код (EAN)		4039784717350
Источник питания	~ / В / Гц	1 / 230 / 50
Производительность	л/ч	300-600
Рабочее давление	бар / МПа	20-120 / 2-12
Макс. давление	бар / МПа	160 / 16
Макс. температура на входе	°С	60
Потребляемая мощность	кВт	2,8
Масса	кг	24
Габариты (длина x ширина x высота)	мм / см	360 x 375 x 925

Комплектация

Пистолет		Пистолет Easy-Press
Пистолет с мягкой накладкой		■
Шланг высокого давления	м	10
Струйная трубка	мм	850
Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)		Вручную
Грязевая фреза		■
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)		■
Отключение давления		■
Регулятор Servo Control		-

- Входит в комплект поставки.



HD 6/12-4 CX Plus

Мобильная профессиональная модель компактного класса без подогрева воды. Рабочее давление - 120 бар. Повышенный ресурс благодаря 4-полюсному мотору. С барабаном для шланга высокого давления и грязевой фрезой - в комплекте.



1 Автоматическое отключение давления

- Для сниженного потребления электроэнергии и воды.
- Отключается немедленно при прерывании работы.

2 Телескопическая ручка

- Большие алюминиевые профили обеспечивают устойчивость и хорошую маневренность.
- Принадлежности удерживаются в выдвинутом положении.

3 Насосная технология

- Компоненты высокого качества, такие как латунная головка блока цилиндров и поршни из хромированной нержавеющей стали обеспечивают длительный срок службы.
- Прямой привод с минимальным количеством движущихся деталей, малый объем техобслуживания, оптимальная эффективность.

4 Хранение аксессуаров

- Интеллектуальные функции, такие как хранение насадок для дополнительного удобства.
- Размещение кабеля на аппарате, крепление зажимом.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

HD 6/12-4 CX Plus

- Надежный 4-полюсный низкооборотный двигатель переменного тока
- Трехпоршневой осевой насос с керамическими поршнями

Технические характеристики

Номер для заказа		1.150-162.0
Штрих-код (EAN)		4039784717367
Источник питания	~ / В / Гц	1 / 230 / 50
Производительность	л/ч	300-600
Рабочее давление	бар / МПа	20-120 / 2-12
Макс. давление	бар / МПа	160 / 16
Макс. температура на входе	°С	60
Потребляемая мощность	кВт	2,8
Масса	кг	29
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	360 x 400 x 925

Комплектация


Пистолет		Пистолет Easy-Press
Пистолет с мягкой накладкой		■
Шланг высокого давления	м	15
Струйная трубка	мм	850
Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)		Вручную
Грязевая фреза		■
Встроенный барабан для шланга высокого давления		■
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)		■
Отключение давления		■
Регулятор Servo Control		-

- Входит в комплект поставки.



HD 5/17 C

Легкая, мобильная, универсальная и надежная модель компакт-класса. Идеально подходит для повсеместного применения: уборки в мастерской, на дворовой территории и т.п.



1 Мобильность

- Интегрированная ручка для переноски в передней части машины позволит легко загружать и удобно транспортировать.
- Ручка втягивается нажатием кнопки.

2 Гибкость

- Возможна вертикальная и горизонтальная работа.
- Когда машина используется в горизонтальном положении, колеса поднимаются от земли для дополнительной безопасности.

3 Хранение аксессуаров

- Винтовое соединение (M 18 x 1,5) для хранения насадки непосредственно на аппарате.
- Удобное хранение тройной насадки и поворотной насадки.

4 Качество

- Автоматический сброс давления защищает компоненты и продлевает срок службы.
- Латунная головка блока цилиндров высокого качества.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

HD 5/17 C

■ Автоматический сброс давления

Технические характеристики

Номер для заказа		1.520-150.0
Штрих-код (EAN)		4039784607477
Источник питания	~ / В / Гц	1 / 230 / 50
Производительность	л/ч	480
Рабочее давление	бар / МПа	170 / 17
Макс. давление	бар / МПа	200 / 20
Макс. температура на входе	°С	60
Потребляемая мощность	кВт	3
Масса	кг	25,2
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	380 × 360 × 930

Комплектация

Пистолет		Пистолет Easy-Press
Пистолет с мягкой накладкой		■
Шланг высокого давления	м	10 / НД 6, 250 бар
Струйная трубка	мм	850
Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)		Вручную
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)		■
Отключение давления		■

Регулятор Servo Control

■ Входит в комплект поставки.



HD 5/17 CX Plus

Легкая, мобильная, универсальная и надежная модель компакт-класса с максимальным рабочим давлением в своем классе - 170 бар. С барабаном для шланга высокого давления и грязевой фрезой - в комплекте.



1 - 2 h



EASY PRESS




AVS



AUTO SHUTDOWN



1



2



3



4

1 Мобильность

- Интегрированная ручка для переноски в передней части машины позволит легко загружать и удобно транспортировать.
- Ручка втягивается нажатием кнопки.

2 Гибкость

- Возможна вертикальная и горизонтальная работа.
- Когда машина используется в горизонтальном положении, колеса поднимаются от земли для дополнительной безопасности.

3 Хранение аксессуаров

- Винтовое соединение (M 18 x 1,5) для хранения насадки непосредственно на аппарате.
- Удобное хранение тройной насадки и поворотной насадки.

4 Качество

- Автоматический сброс давления защищает компоненты и продлевает срок службы.
- Латунная головка блока цилиндров высокого качества.

HD 5/17 CX Plus

■ Автоматический сброс давления

Технические характеристики

Номер для заказа		1.520-151.0
Штрих-код (EAN)		4039784695597
Источник питания	~ / В / Гц	1 / 230 / 50
Производительность	л/ч	480
Рабочее давление	бар / МПа	170 / 17
Макс. давление	бар / МПа	200 / 20
Макс. температура на входе	°С	60
Потребляемая мощность	кВт	3
Масса	кг	27,5
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	380 x 370 x 930

Комплектация

Пистолет		Пистолет Easy-Press
Пистолет с мягкой накладкой		■
Шланг высокого давления	м	15 / НД 6, 250 бар
Струйная трубка	мм	850
Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)		Вручную
Грязевая фреза		■
Встроенный барабан для шланга высокого давления		■
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)		■
Отключение давления		■
Регулятор Servo Control		-

■ Входит в комплект поставки.



HD 5/17 C Plus

Легкая, мобильная, универсальная и надежная модель компакт-класса с максимальным рабочим давлением в своем классе - 170 бар. Идеально подходит для повсеместного применения: уборки в мастерской, на дворовой территории и т.п. Грязевая фреза входящая в комплект в поставки существенно увеличивает ударное давление и ускоряет процесс очистки.



1 - 2 h



EASY PRESS




AVS



AUTO SHUTDOWN



1



2



3



4

1 Мобильность

- Интегрированная ручка для переноски в передней части машины позволит легко загружать и удобно транспортировать.
- Ручка втягивается нажатием кнопки.

2 Гибкость

- Возможна вертикальная и горизонтальная работа.
- Когда машина используется в горизонтальном положении, колеса поднимаются от земли для дополнительной безопасности.

3 Хранение аксессуаров

- Винтовое соединение (M 18 x 1,5) для хранения насадки непосредственно на аппарате.
- Удобное хранение тройной насадки и поворотной насадки.

4 Качество

- Автоматический сброс давления защищает компоненты и продлевает срок службы.
- Латунная головка блока цилиндров высокого качества.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

HD 5/17 C Plus

■ Автоматический сброс давления

Технические характеристики

Номер для заказа		1.520-154.0
Штрих-код (EAN)		4039784956759
Источник питания	~ / В / Гц	1 / 230 / 50
Производительность	л/ч	480
Рабочее давление	бар / МПа	170 / 17
Макс. давление	бар / МПа	200 / 20
Макс. температура на входе	°С	60
Потребляемая мощность	кВт	3
Масса	кг	25,2
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	380 x 360 x 930

Комплектация

Пистолет		Пистолет Easy-Press
Пистолет с мягкой накладкой		■
Шланг высокого давления	м	10 / НД 6, 250 бар
Струйная трубка	мм	850
Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)		Вручную
Грязевая фреза		■
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)		■
Отключение давления		■
Регулятор Servo Control		-

■ Входит в комплект поставки.



HD 5/15 C

Легкая, мобильная, универсальная и надежная модель компакт-класса с рабочим давлением 150 бар. Идеально подходит для повсеместного применения: уборки в мастерской, на дворовой территории и т.п.



1 – 2 h



EASY PRESS




AVS



A
AUTO SHUTDOWN



1



2



3



4

1 Мобильность

- Интегрированная ручка для переноски в передней части машины позволит легко загружать и удобно транспортировать.
- Ручка втягивается нажатием кнопки.

2 Гибкость

- Возможна вертикальная и горизонтальная работа.
- Когда машина используется в горизонтальном положении, колеса поднимаются от земли для дополнительной безопасности.

3 Хранение аксессуаров

- Винтовое соединение (М 18 x 1,5) для хранения насадки непосредственно на аппарате.
- Удобное хранение тройной насадки и поворотной насадки.

4 Качество

- Автоматический сброс давления защищает компоненты и продлевает срок службы.
- Латунная головка блока цилиндров высокого качества.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

HD 5/15 C

■ Автоматический сброс давления

Технические характеристики

Номер для заказа		1.520-140.0
Штрих-код (EAN)		4039784607460
Источник питания	~ / В / Гц	1 / 230 / 50
Производительность	л/ч	500
Рабочее давление	бар / МПа	150 / 15
Макс. давление	бар / МПа	200 / 20
Макс. температура на входе	°С	60
Потребляемая мощность	кВт	2,8
Масса	кг	25,2
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	380 × 360 × 930

Комплектация

Пистолет		Пистолет Easy-Press
Пистолет с мягкой накладкой		■
Шланг высокого давления	м	10 / НД 6, 250 бар
Струйная трубка	мм	850
Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)		Вручную
Система защиты от переключивания шланга (AVS)		■
Отключение давления		■

Регулятор Servo Control

■ Входит в комплект поставки.



HD 5/15 CX Plus

Легкая, мобильная, универсальная и надежная модель компакт-класса с рабочим давлением 150 бар. С барабаном для шланга высокого давления и грязевой фрезой - в комплекте.



1 Мобильность

- Интегрированная ручка для переноски в передней части машины позволит легко загружать и удобно транспортировать.
- Ручка втягивается нажатием кнопки.

2 Гибкость

- Возможна вертикальная и горизонтальная работа.
- Когда машина используется в горизонтальном положении, колеса поднимаются от земли для дополнительной безопасности.

3 Хранение аксессуаров

- Винтовое соединение (M 18 x 1,5) для хранения насадки непосредственно на аппарате.
- Удобное хранение тройной насадки и поворотной насадки.

4 Качество

- Автоматический сброс давления защищает компоненты и продлевает срок службы.
- Латунная головка блока цилиндров высокого качества.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

HD 5/15 CX Plus

- Автоматический сброс давления

Технические характеристики

Номер для заказа		1.520-141.0
Штрих-код (EAN)		4039784695566
Источник питания	~ / В / Гц	1 / 230 / 50
Производительность	л/ч	500
Рабочее давление	бар / МПа	150 / 15
Макс. давление	бар / МПа	200 / 20
Макс. температура на входе	°С	60
Потребляемая мощность	кВт	2,8
Масса	кг	27,5
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	380 x 370 x 930

Комплектация

Пистолет		Пистолет Easy-Press
Пистолет с мягкой накладкой		■
Шланг высокого давления	м	15 / НД 6, 250 бар
Струйная трубка	мм	850
Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)		Вручную
Грязевая фреза		■
Встроенный барабан для шланга высокого давления		■
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)		■
Отключение давления		■
Регулятор Servo Control		-

- Входит в комплект поставки.



HD 5/15 C Plus

Легкая, мобильная, универсальная и надежная модель компакт-класса с рабочим давлением 150 бар. Идеально подходит для повсеместного применения: уборки в мастерской, на дворовой территории и т.п. Грязевая фреза входящая в комплект в поставки существенно увеличивает ударное давление и ускоряет процесс очистки.



1 – 2 h



EASY PRESS



AVS



AUTO SHUTDOWN

1 Мобильность

- Интегрированная ручка для переноски в передней части машины позволит легко загружать и удобно транспортировать.
- Ручка втягивается нажатием кнопки.

2 Гибкость

- Возможна вертикальная и горизонтальная работа.
- Когда машина используется в горизонтальном положении, колеса поднимаются от земли для дополнительной безопасности.

3 Хранение аксессуаров

- Винтовое соединение (M 18 x 1,5) для хранения насадки непосредственно на аппарате.
- Удобное хранение тройной насадки и поворотной насадки.

4 Качество

- Автоматический сброс давления защищает компоненты и продлевает срок службы.
- Латунная головка блока цилиндров высокого качества.

HD 5/15 C Plus

- Автоматический сброс давления

Технические характеристики

Номер для заказа		1.520-142.0
Штрих-код (EAN)		4039784695603
Источник питания	~ / В / Гц	1 / 230 / 50
Производительность	л/ч	500
Рабочее давление	бар / МПа	150 / 15
Макс. давление	бар / МПа	200 / 20
Макс. температура на входе	°С	60
Потребляемая мощность	кВт	2,8
Масса	кг	25,2
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	380 × 360 × 930

Комплектация


Пистолет		Пистолет Easy-Press
Пистолет с мягкой накладкой		■
Шланг высокого давления	м	10 / НД 6, 250 бар
Струйная трубка	мм	850
Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)		Вручную
Грязевая фреза		■
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)		■
Отключение давления		■
Регулятор Servo Control		-

- Входит в комплект поставки.



HD 5/13 C *EU

Компактный, мобильный и универсальный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 5/13 C может эксплуатироваться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Он оснащен латунной головкой блока цилиндров, держателями для принадлежностей и автоматической системой сброса давления.



1 Мобильность

- Интегрированная ручка для переноски в передней части машины позволит легко загружать и удобно транспортировать.
- Ручка втягивается нажатием кнопки.

2 Гибкость

- Возможна вертикальная и горизонтальная работа.
- Когда машина используется в горизонтальном положении, колеса поднимаются от земли для дополнительной безопасности.

3 Хранение аксессуаров

- Винтовое соединение (М 18 x 1,5) для хранения насадки непосредственно на аппарате.
- Удобное хранение тройной насадки и поворотной насадки.

4 Качество

- Автоматический сброс давления защищает компоненты и продлевает срок службы.
- Латунная головка блока цилиндров высокого качества.

HD 5/13 C *EU

■ Автоматический сброс давления

Технические характеристики

Номер для заказа		1.520-130.0
Штрих-код (EAN)		4039784607453
Источник питания	~ / В / Гц	1 / 230 / 50
Производительность	л/ч	500
Рабочее давление	бар / МПа	130 / 13
Макс. давление	бар / МПа	175 / 17,5
Макс. температура на входе	°С	60
Потребляемая мощность	кВт	2,6
Масса	кг	23,7
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	380 x 360 x 930

Комплектация

Пистолет		Пистолет Easy-Press
Пистолет с мягкой накладкой		■
Шланг высокого давления	м	10 / НД 6, 250 бар
Струйная трубка	мм	850
Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)		Вручную
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)		■
Отключение давления		■
Регулятор Servo Control		

■ Входит в комплект поставки.



HD 5/12 C

Удобный, мобильный, универсальный: HD 5/12 C профессиональный аппарат высокого давления без подогрева с возможностью вертикального и горизонтального применения. Включает в себя - место для хранения аксессуаров, латунную помпу и автоматический сброс давления.



1 - 2 h



EASY PRESS




AVS



A
AUTO SHUTDOWN



1



2



3



4

1 Мобильность

- Интегрированная ручка для переноски в передней части машины позволит легко загружать и удобно транспортировать.
- Ручка втягивается нажатием кнопки.

2 Гибкость

- Возможна вертикальная и горизонтальная работа.
- Когда машина используется в горизонтальном положении, колеса поднимаются от земли для дополнительной безопасности.

3 Хранение аксессуаров

- Винтовое соединение (M 18 x 1,5) для хранения насадки непосредственно на аппарате.
- Удобное хранение тройной насадки и поворотной насадки.

4 Качество

- Автоматический сброс давления защищает компоненты и продлевает срок службы.
- Латунная головка блока цилиндров высокого качества.

HD 5/12 C

■ Автоматический сброс давления

Технические характеристики

Номер для заказа		1.520-120.0
Штрих-код (EAN)		4039784607446
Источник питания	~ / В / Гц	1 / 230 / 50
Производительность	л/ч	500
Рабочее давление	бар / МПа	120 / 12
Макс. давление	бар / МПа	175 / 17,5
Макс. температура на входе	°С	60
Потребляемая мощность	кВт	2,5
Масса	кг	23,7
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	380 x 360 x 930

Комплектация

Пистолет		Пистолет Easy-Press
Пистолет с мягкой накладкой		■
Шланг высокого давления	м	10 / НД 6, 250 бар
Струйная трубка	мм	850
Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)		Вручную
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)		■
Отключение давления		■
Регулятор Servo Control		
■ Входит в комплект поставки.		



HD 5/12 CX Plus

Легкая, мобильная, универсальная и надежная модель компакт-класса с рабочим давлением 120 бар. Идеально подходит для повсеместного применения: уборки в мастерской, на дворовой территории и т.п. Для удобства хранения и эксплуатации оснащена практичной катушкой для шланга.



1 Мобильность

- Интегрированная ручка для переноски в передней части машины позволит легко загружать и удобно транспортировать.
- Ручка втягивается нажатием кнопки.

2 Гибкость

- Возможна вертикальная и горизонтальная работа.
- Когда машина используется в горизонтальном положении, колеса поднимаются от земли для дополнительной безопасности.

3 Хранение аксессуаров

- Винтовое соединение (M 18 x 1,5) для хранения насадки непосредственно на аппарате.
- Удобное хранение тройной насадки и поворотной насадки.

4 Качество

- Автоматический сброс давления защищает компоненты и продлевает срок службы.
- Латунная головка блока цилиндров высокого качества.

HD 5/12 CX Plus

■ Автоматический сброс давления

Технические характеристики

Номер для заказа		1.520-121.0
Штрих-код (EAN)		4039784665859
Источник питания	~ / В / Гц	1 / 230 / 50
Производительность	л/ч	500
Рабочее давление	бар / МПа	120 / 12
Макс. давление	бар / МПа	175 / 17,5
Макс. температура на входе	°С	60
Потребляемая мощность	кВт	2,5
Масса	кг	26
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	380 × 370 × 930

Комплектация


Пистолет		Пистолет Easy-Press
Пистолет с мягкой накладкой		■
Шланг высокого давления	м	15 / НД 6, 250 бар
Струйная трубка	мм	850
Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)		Вручную
Грязевая фреза		■
Встроенный барабан для шланга высокого давления		■
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)		■
Отключение давления		■
Регулятор Servo Control		-

■ Входит в комплект поставки.



HD 5/12 C Plus

Удобный, мобильный, универсальный: HD 5/12 C Plus профессиональный аппарат высокого давления без подогрева с возможностью вертикального и горизонтального применения. Включает в себя - место для хранения аксессуаров, латунную помпу и автоматический сброс давления. Грязевая фреза входящая в комплект в поставки существенно увеличивает ударное давление и ускоряет процесс очистки.



1 Мобильность

- Интегрированная ручка для переноски в передней части машины позволит легко загружать и удобно транспортировать.
- Ручка втягивается нажатием кнопки.

2 Гибкость

- Возможна вертикальная и горизонтальная работа.
- Когда машина используется в горизонтальном положении, колеса поднимаются от земли для дополнительной безопасности.

3 Хранение аксессуаров

- Винтовое соединение (M 18 x 1,5) для хранения насадки непосредственно на аппарате.
- Удобное хранение тройной насадки и поворотной насадки.

4 Качество

- Автоматический сброс давления защищает компоненты и продлевает срок службы.
- Латунная головка блока цилиндров высокого качества.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

HD 5/12 C Plus

■ Автоматический сброс давления

Технические характеристики

Номер для заказа		1.520-129.0
Штрих-код (EAN)		4039784956735
Источник питания	~ / В / Гц	1 / 230 / 50
Производительность	л/ч	500
Рабочее давление	бар / МПа	120 / 12
Макс. давление	бар / МПа	175 / 17,5
Макс. температура на входе	°С	60
Потребляемая мощность	кВт	2,5
Масса	кг	23,7
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	380 x 360 x 930


Комплектация

Пистолет		Пистолет Easy-Press
Пистолет с мягкой накладкой		■
Шланг высокого давления	м	10 / НД 6, 250 бар
Струйная трубка	мм	850
Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)		Вручную
Грязевая фреза		■
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)		■
Отключение давления		■
Регулятор Servo Control		-

■ Входит в комплект поставки.



Компактный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 5/11 C Plus. Компактность и надежность конструкции сочетается с невероятной маневренностью.



1 Автоматическое отключение давления

- Для сниженного потребления электроэнергии и воды.
- Отключается немедленно при прерывании работы.

2 Телескопическая ручка

- Большие алюминиевые профили обеспечивают устойчивость и хорошую маневренность.
- Принадлежности удерживаются в выдвинутом положении.

3 Насосная технология

- Компоненты высокого качества, такие как латунная головка блока цилиндров и поршни из хромированной нержавеющей стали обеспечивают длительный срок службы.
- Прямой привод с минимальным количеством движущихся деталей, малый объем техобслуживания, оптимальная эффективность.

4 Хранение аксессуаров

- Интеллектуальные функции, такие как хранение насадок для дополнительного удобства.
- Размещение кабеля на аппарате, крепление зажимом.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

HD 5/11 C Plus

- Удлиненный пистолет (450 мм)
- Струйная трубка из нержавеющей стали
- Мобильная модель начального уровня

Технические характеристики

Номер для заказа	1.520-117.0
Штрих-код (EAN)	4039784717091
Источник питания	~ / В / Гц 1 / 230 / 50
Производительность	л/ч 500
Рабочее давление	bar / МПа 115 / 11,5
Макс. давление	bar / МПа 130 / 13
Макс. температура на входе	°C 60
Потребляемая мощность	кВ 2,2
Масса	кг 19,3
Габариты (длина x ширина x высота)	мм 360 x 375 x 925

Комплектация

Пистолет	удлиненный пистолет
Шланг высокого давления	м 10
Струйная трубка	мм 400
Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)	Вручную
Грязевая фреза	■
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)	■
Отключение давления	■

Регулятор Servo Control

- Входит в комплект поставки.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: karcher.nt-rt.ru || эл. почта: krh@nt-rt.ru