

## АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ без подогрева воды

HD 9/20-4 M, 9/20-4 M Plus, 9/20-4 MX Plus, 9/19 M, 9/19 M Plus, 9/19 MX Plus, 7/18-4 M, 7/18-4 M Classic \*EU-I, 7/18-4 M Plus, 7/18-4 MX Plus, 6/16-4 M, 6/16-4 M Plus, 6/16-4 MX Plus, 6/16-4 M Classic \*EU

### Средний класс

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:


Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [karcher.nt-rt.ru](http://karcher.nt-rt.ru) || эл. почта: [krh@nt-rt.ru](mailto:krh@nt-rt.ru)



## HD 9/20-4 M

Мобильный и удобный в работе аппарат высокого давления без подогрева среднего класса HD 9/20-4 M, оснащенный мощным трехфазным низкооборотным 4-полюсным двигателем, легко справляется со сложными и масштабными задачами чистки.



### 1 Переключатель CHEM

- Для точной и плавной дозировки моющего средства.
- Двухходовый дозирующий клапан для переключения между различными моющими средствами.

### 2 Мощный и долговечный

- Электродвигатели воздушного/водяного охлаждения для интенсивного использования.
- Четырехполюсный малооборотный электродвигатель.

### 3 Интеллектуальные функции

- Место в задней части аппарата для размещения сетевого шнура.
- Интегрированная струйная трубка для удобства транспортировки.

### 4 Превосходная подвижность

- Большие колеса для неровных поверхностей.
- Вертикальная конструкция для простой, эргономичной транспортировки.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**

HD 9/20-4 M

- Пистолет Easy Press с мягкой накладкой и регулятором Servo Control

## Технические характеристики

Номер для заказа	1.524-400.0	
Штрих-код (EAN)	4039784732612	
Источник питания	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Производительность	л/ч	460-900
Рабочее давление	бар / МПа	40-200 / 4-20
Макс. давление	бар / МПа	220 / 22
Макс. температура на входе	°С	60
Потребляемая мощность	кВт	7
Масса	кг	48
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	467 x 407 x 1010

## Комплектация

Пистолет	Пистолет Easy-Press	
Пистолет с мягкой накладкой	■	
Шланг высокого давления	м	10
Струйная трубка	мм	1050
Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)	Вручную	
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)	■	
Отключение давления	■	
Регулятор Servo Control	■	

■ Входит в комплект поставки.



## HD 9/20-4 M Plus

Kärcher HD 9/20-4 M Plus - мощный профессиональный аппарат среднего класса для задач регулярной мойки производственного, технологического и строительного оборудования, автотранспорта, с грязевой фрезой - в комплекте.



2 - 3 h



EASY PRESS



AVS



SERVO CONTROL



### 1 Переключатель CHEM

- Для точной и плавной дозировки моющего средства.
- Двухходовый дозирующий клапан для переключения между различными моющими средствами.



### 2 Мощный и долговечный

- Электродвигатели воздушного/водяного охлаждения для интенсивного использования.
- Четырехполюсный малооборотный электродвигатель.



### 3 Интеллектуальные функции

- Место в задней части аппарата для размещения сетевого шнура.
- Интегрированная струйная трубка для удобства транспортировки.



### 4 Превосходная подвижность

- Большие колеса для неровных поверхностей.
- Вертикальная конструкция для простой, эргономичной транспортировки.

## HD 9/20-4 M Plus

- Пистолет Easy Press с мягкой накладкой и регулятором Servo Control

### Технические характеристики

Номер для заказа		1.524-406.0
Штрих-код (EAN)		4039784732636
Источник питания	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Производительность	л/ч	460-900
Рабочее давление	бар / МПа	40-200 / 4-20
Макс. давление	бар / МПа	220 / 22
Макс. температура на входе	°С	60
Потребляемая мощность	кВт	7
Масса	кг	48
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	467 × 407 × 1010

### Комплектация


Пистолет		Пистолет Easy-Press
Пистолет с мягкой накладкой		■
Шланг высокого давления	м	10
Струйная трубка	мм	1050
Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)		Вручную
Грязевая фреза		■
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)		■
Отключение давления		■
Регулятор Servo Control		■

- Входит в комплект поставки.



## HD 9/20-4 MX Plus

Kärcher HD 9/20-4 MX Plus - мощный профессиональный аппарат среднего класса для задач регулярной мойки производственного, технологического и строительного оборудования, автотранспорта. С барабаном для шланга высокого давления и грязевой фрезой - в комплекте.



### 1 Переключатель СЕМ

- Для точной и плавной дозировки моющего средства.
- Двухходовый дозировочный клапан для переключения между различными моющими средствами.

### 2 Мощный и долговечный

- Электродвигатели воздушного/водяного охлаждения для интенсивного использования.
- Четырехполюсный малооборотный электродвигатель.

### 3 Интеллектуальные функции

- Место в задней части аппарата для размещения сетевого шнура.
- Интегрированная струйная трубка для удобства транспортировки.

### 4 Превосходная подвижность

- Большие колеса для неровных поверхностей.
- Вертикальная конструкция для простой, эргономичной транспортировки.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**

## HD 9/20-4 MX Plus

- Пистолет Easy Press с мягкой накладкой и регулятором Servo Control

### Технические характеристики

Номер для заказа		1.524-407.0
Штрих-код (EAN)		4039784732643
Источник питания	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Производительность	л/ч	460-900
Рабочее давление	бар / МПа	40-200 / 4-20
Макс. давление	бар / МПа	220 / 22
Макс. температура на входе	°С	60
Потребляемая мощность	кВт	7
Масса	кг	50
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	467 x 407 x 1010

### Комплектация

Пистолет		Пистолет Easy-Press
Пистолет с мягкой накладкой		■
Шланг высокого давления	м	15
Струйная трубка	мм	1050
Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)		Вручную
Грязевая фреза		■
Встроенный барабан для шланга высокого давления		■
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)		■
Отключение давления		■
Регулятор Servo Control		■

- Входит в комплект поставки.



## HD 9/19 M

Мощный профессиональный аппарат среднего класса без нагрева с долговечным трехфазным электродвигателем. Рабочее давление - 190 Бар. Легко справляется со сложными и масштабными задачами чистки.



2 – 3 h



EASY PRESS



AVS



SERVO CONTROL

### 1 Переключатель CHEM

- Для точной и плавной дозировки моющего средства.
- Двухходовый дозировочный клапан для переключения между различными моющими средствами.

### 2 Мощный и долговечный

- Электродвигатели воздушного/водяного охлаждения для интенсивного использования.
- Четырехполюсный малооборотный электродвигатель.

### 3 Интеллектуальные функции

- Место в задней части аппарата для размещения сетевого шнура.
- Интегрированная струйная трубка для удобства транспортировки.

### 4 Превосходная подвижность

- Большие колеса для неровных поверхностей.
- Вертикальная конструкция для простой, эргономичной транспортировки.



## HD 9/19 M

- Пистолет Easy Press с мягкой накладкой и регулятором Servo Control

### Технические характеристики

Номер для заказа		1.524-320.0
Штрих-код (EAN)		4039784732520
Источник питания	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Производительность	л/ч	450-890
Рабочее давление	бар / МПа	40-185 / 4-18,5
Макс. давление	бар / МПа	220 / 22
Макс. температура на входе	°С	60
Потребляемая мощность	кВт	6,8
Масса	кг	43
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	467 x 407 x 1010

### Комплектация

Пистолет		Пистолет Easy-Press
Пистолет с мягкой накладкой		■
Шланг высокого давления	м	10
Струйная трубка	мм	1050
Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)		Вручную
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)		■
Отключение давления		■
Регулятор Servo Control		■
■ Входит в комплект поставки.		



## HD 9/19 M Plus

Мощный профессиональный аппарат среднего класса без нагрева с долговечным трехфазным электродвигателем. Рабочее давление - 190 Бар. Легко справляется со сложными и масштабными задачами чистки. Грязевая фреза входящая в комплект в поставки существенно увеличивает ударное давление и ускоряет процесс очистки.



### 1 Переключатель CHEM

- Для точной и плавной дозировки моющего средства.
- Двухходовый дозировочный клапан для переключения между различными моющими средствами.

### 2 Мощный и долговечный

- Электродвигатели воздушного/водяного охлаждения для интенсивного использования.
- Четырехполюсный малооборотный электродвигатель.

### 3 Интеллектуальные функции

- Место в задней части аппарата для размещения сетевого шнура.
- Интегрированная струйная трубка для удобства транспортировки.

### 4 Превосходная подвижность

- Большие колеса для неровных поверхностей.
- Вертикальная конструкция для простой, эргономичной транспортировки.

## HD 9/19 M Plus

- Пистолет Easy Press с мягкой накладкой и регулятором Servo Control

### Технические характеристики

Номер для заказа		1.524-324.0
Штрих-код (EAN)		4039784732568
Источник питания	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Производительность	л/ч	450-890
Рабочее давление	бар / МПа	40-185 / 4-18,5
Макс. давление	бар / МПа	220 / 22
Макс. температура на входе	°С	60
Потребляемая мощность	кВт	6,8
Масса	кг	43
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	467 × 407 × 1010

### Комплектация

Пистолет		Пистолет Easy-Press
Пистолет с мягкой накладкой		■
Шланг высокого давления	м	10
Струйная трубка	мм	1050 / 850
Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)		Вручную
Грязевая фреза		■
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)		■
Отключение давления		■
Регулятор Servo Control		■

- Входит в комплект поставки.



## HD 9/19 MX Plus

Мощный профессиональный аппарат среднего класса без нагрева с долговечным трехфазным электродвигателем. Рабочее давление - 190 Бар. Легко справляется со сложными и масштабными задачами чистки. С барабаном для шланга высокого давления и грязевой фрезой - в комплекте.



### 1 Переключатель CHEM

- Для точной и плавной дозировки моющего средства.
- Двухходовый дозировочный клапан для переключения между различными моющими средствами.

### 2 Мощный и долговечный

- Электродвигатели воздушного/водяного охлаждения для интенсивного использования.
- Четырехполюсный малооборотный электродвигатель.

### 3 Интеллектуальные функции

- Место в задней части аппарата для размещения сетевого шнура.
- Интегрированная струйная трубка для удобства транспортировки.

### 4 Превосходная подвижность

- Большие колеса для неровных поверхностей.
- Вертикальная конструкция для простой, эргономичной транспортировки.

## HD 9/19 MX Plus

- Пистолет Easy Press с мягкой накладкой и регулятором Servo Control

### Технические характеристики

Номер для заказа		1.524-327.0
Штрих-код (EAN)		4039784732599
Источник питания	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Производительность	л/ч	450–890
Рабочее давление	бар / МПа	40–185 / 4–18,5
Макс. давление	бар / МПа	220 / 22
Макс. температура на входе	°С	60
Потребляемая мощность	кВт	6,8
Масса	кг	45
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	467 × 407 × 1010

### Комплектация

Пистолет		Пистолет Easy-Press
Пистолет с мягкой накладкой		■
Шланг высокого давления	м	15
Струйная трубка	мм	1050
Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)		Вручную
Грязевая фреза		■
Встроенный барабан для шланга высокого давления		■
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)		■
Отключение давления		■
Регулятор Servo Control		■

- Входит в комплект поставки.



## HD 7/18-4 M

Мобильный и удобный в работе аппарат высокого давления без подогрева среднего класса HD 7/18-4 M, оснащенный мощным трехфазным низкооборотным 4-полюсным двигателем, легко справляется со сложными и масштабными задачами чистки.



### 1 Переключатель CHEM

- Для точной и плавной дозировки моющего средства.
- Двухходовый дозировочный клапан для переключения между различными моющими средствами.

### 2 Мощный и долговечный

- Электродвигатели воздушного/водяного охлаждения для интенсивного использования.
- Четырехполюсный малооборотный электродвигатель.

### 3 Интеллектуальные функции

- Место в задней части аппарата для размещения сетевого шнура.
- Интегрированная струйная трубка для удобства транспортировки.

### 4 Превосходная подвижность

- Большие колеса для неровных поверхностей.
- Вертикальная конструкция для простой, эргономичной транспортировки.

## HD 7/18-4 M

- Надежный 4-полюсный низкооборотный трехфазный двигатель
- Пистолет Easy Press с мягкой накладкой

### Технические характеристики

Номер для заказа	1.524-220.0	
Штрих-код (EAN)	4039784732438	
Источник питания	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Производительность	л/ч	240-700
Рабочее давление	бар / МПа	30-180 / 3-18
Макс. давление	бар / МПа	215 / 21,5
Макс. температура на входе	°С	60
Потребляемая мощность	кВт	5
Масса	кг	49
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	467 x 407 x 1010

### Комплектация

Пистолет	Пистолет Easy-Press	
Пистолет с мягкой накладкой	■	
Шланг высокого давления	м	10
Струйная трубка	мм	1050
Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)	Вручную	
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)	■	
Отключение давления	■	
Регулятор Servo Control	■	

■ Входит в комплект поставки.



## HD 7/18-4 M Plus

Аппарат высокого давления без подогрева воды с надежным 4-полюсным низкоскоростным трехфазным двигателем.



### 1 Переключатель CHEM

- Для точной и плавной дозировки моющего средства.
- Двухходовый дозировочный клапан для переключения между различными моющими средствами.

### 2 Мощный и долговечный

- Электродвигатели воздушного/водяного охлаждения для интенсивного использования.
- Четырехполюсный малооборотный электродвигатель.

### 3 Интеллектуальные функции

- Место в задней части аппарата для размещения сетевого шнура.
- Интегрированная струйная трубка для удобства транспортировки.

### 4 Превосходная подвижность

- Большие колеса для неровных поверхностей.
- Вертикальная конструкция для простой, эргономичной транспортировки.



## HD 7/18-4 M Plus

- Надежный 4-полюсный низкооборотный трехфазный двигатель
- Пистолет Easy Press с мягкой накладкой

### Технические характеристики

Номер для заказа		1.524-223.0
Штрих-код (EAN)		4039784732469
Источник питания	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Производительность	л/ч	240-700
Рабочее давление	бар / МПа	30-180 / 3-18
Макс. давление	бар / МПа	215 / 21,5
Макс. температура на входе	°С	60
Потребляемая мощность	кВт	5
Масса	кг	49
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	467 x 407 x 1010

### Комплектация

Пистолет		Пистолет Easy-Press
Пистолет с мягкой накладкой		■
Шланг высокого давления	м	10
Струйная трубка	мм	1050
Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)		Вручную
Грязевая фреза		■
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)		■
Отключение давления		■
Регулятор Servo Control		■

■ Входит в комплект поставки.



## HD 7/18-4 MX Plus

Аппарат высокого давления без подогрева воды с надежным 4-полюсным низкоскоростным трехфазным двигателем.



### 1 Переключатель CHEM

- Для точной и плавной дозировки моющего средства.
- Двухходовый дозировочный клапан для переключения между различными моющими средствами.

### 2 Мощный и долговечный

- Электродвигатели воздушного/водяного охлаждения для интенсивного использования.
- Четырехполюсный малооборотный электродвигатель.

### 3 Интеллектуальные функции

- Место в задней части аппарата для размещения сетевого шнура.
- Интегрированная струйная трубка для удобства транспортировки.

### 4 Превосходная подвижность

- Большие колеса для неровных поверхностей.
- Вертикальная конструкция для простой, эргономичной транспортировки.

## HD 7/18-4 MX Plus

- Надежный 4-полюсный низкооборотный трехфазный двигатель
- Пистолет Easy Press с мягкой накладкой

### Технические характеристики

Номер для заказа		1.524-225.0
Штрих-код (EAN)		4039784732483
Источник питания	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Производительность	л/ч	240-700
Рабочее давление	бар / МПа	30-180 / 3-18
Макс. давление	бар / МПа	215 / 21,5
Макс. температура на входе	°С	60
Потребляемая мощность	кВт	5
Масса	кг	52
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	467 x 407 x 1010

### Комплектация


Пистолет		Пистолет Easy-Press
Пистолет с мягкой накладкой		■
Шланг высокого давления	м	15
Струйная трубка	мм	1050
Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)		Вручную
Грязевая фреза		■
Встроенный барабан для шланга высокого давления		■
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)		■
Отключение давления		■
Регулятор Servo Control		■

- Входит в комплект поставки.



## HD 6/16-4 M

Мобильный и удобный в работе аппарат высокого давления без подогрева HD 6/16-4 M среднего класса, оснащенный низкооборотным 4-полюсным однофазным двигателем, легко справляется со сложными и масштабными задачами чистки.



### 1 Переключатель CHEM

- Для точной и плавной дозировки моющего средства.
- Двухходовый дозировочный клапан для переключения между различными моющими средствами.

### 2 Мощный и долговечный

- Электродвигатели воздушного/водяного охлаждения для интенсивного использования.
- Четырехполюсный малооборотный электродвигатель.

### 3 Интеллектуальные функции

- Место в задней части аппарата для размещения сетевого шнура.
- Интегрированная струйная трубка для удобства транспортировки.

### 4 Превосходная подвижность

- Большие колеса для неровных поверхностей.
- Вертикальная конструкция для простой, эргономичной транспортировки.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**

HD 6/16-4 M

■ Пистолет Easy Press с мягкой накладкой

## Технические характеристики

Номер для заказа		1.524-120.0
Штрих-код (EAN)		4039784732339
Источник питания	~ / В / Гц	1 / 230 / 50
Производительность	л/ч	230-600
Рабочее давление	бар / МПа	30-160 / 3-16
Макс. давление	бар / МПа	190 / 19
Макс. температура на входе	°С	60
Потребляемая мощность	кВт	3,4
Масса	кг	48
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	467 x 407 x 1010


## Комплектация

Пистолет		Пистолет Easy-Press
Пистолет с мягкой накладкой		■
Шланг высокого давления	м	10
Струйная трубка	мм	1050
Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)		Вручную
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)		■
Отключение давления		■
Регулятор Servo Control		■
■ Входит в комплект поставки.		



## HD 6/16-4 M Plus

Аппарат высокого давления без подогрева воды с надежным 4-полюсным низкоскоростным однофазным двигателем.



### 1 Переключатель СЕМ

- Для точной и плавной дозировки моющего средства.
- Двухходовый дозирующий клапан для переключения между различными моющими средствами.

### 2 Мощный и долговечный

- Электродвигатели воздушного/водяного охлаждения для интенсивного использования.
- Четырехполюсный малооборотный электродвигатель.

### 3 Интеллектуальные функции

- Место в задней части аппарата для размещения сетевого шнура.
- Интегрированная струйная трубка для удобства транспортировки.

### 4 Превосходная подвижность

- Большие колеса для неровных поверхностей.
- Вертикальная конструкция для простой, эргономичной транспортировки.

## HD 6/16-4 M Plus

- Пистолет Easy Press с мягкой накладкой

### Технические характеристики

Номер для заказа		1.524-124.0
Штрих-код (EAN)		4039784732377
Источник питания	~ / В / Гц	1 / 230 / 50
Производительность	л/ч	230-600
Рабочее давление	бар / МПа	30-160 / 3-16
Макс. давление	бар / МПа	190 / 19
Макс. температура на входе	°С	60
Потребляемая мощность	кВт	3,4
Масса	кг	48
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	467 x 407 x 1010

### Комплектация


Пистолет		Пистолет Easy-Press
Пистолет с мягкой накладкой		■
Шланг высокого давления	м	10
Струйная трубка	мм	1050
Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)		Вручную
Грязевая фреза		■
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)		■
Отключение давления		■
Регулятор Servo Control		■

- Входит в комплект поставки.



## HD 6/16-4 MX Plus

Аппарат высокого давления без подогрева воды с надежным 4-полюсным низкоскоростным однофазным двигателем.



### 1 Переключатель CHEM

- Для точной и плавной дозировки моющего средства.
- Двухходовый дозирующий клапан для переключения между различными моющими средствами.

### 2 Мощный и долговечный

- Электродвигатели воздушного/водяного охлаждения для интенсивного использования.
- Четырехполюсный малооборотный электродвигатель.

### 3 Интеллектуальные функции

- Место в задней части аппарата для размещения сетевого шнура.
- Интегрированная струйная трубка для удобства транспортировки.

### 4 Превосходная подвижность

- Большие колеса для неровных поверхностей.
- Вертикальная конструкция для простой, эргономичной транспортировки.



# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**

## HD 6/16-4 MX Plus

■ Пистолет Easy Press с мягкой накладкой

### Технические характеристики

Номер для заказа		1.524-125.0
Штрих-код (EAN)		4039784732384
Источник питания	~ / В / Гц	1 / 230 / 50
Производительность	л/ч	230-600
Рабочее давление	бар / МПа	30-160 / 3-16
Макс. давление	бар / МПа	190 / 19
Макс. температура на входе	°С	60
Потребляемая мощность	кВт	3,4
Масса	кг	50
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	467 x 407 x 1010

### Комплектация

Пистолет		Пистолет Easy-Press
Пистолет с мягкой накладкой		■
Шланг высокого давления	м	15
Струйная трубка	мм	1050
Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)		Вручную
Грязевая фреза		■
Встроенный барабан для шланга высокого давления		■
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)		■
Отключение давления		■
Регулятор Servo Control		■
■ Входит в комплект поставки.		

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [karcher.nt-rt.ru](http://karcher.nt-rt.ru) || эл. почта: [krh@nt-rt.ru](mailto:krh@nt-rt.ru)