

## АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

с подогревом воды

HDS 5/15 U, 5/15 UX, 5/13 U, 5/13 UX, 5/11 U, 5/11 UX

**Вертикальные аппараты**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [karcher.nt-rt.ru](http://karcher.nt-rt.ru) || Эл. почта: [krh@nt-rt.ru](mailto:krh@nt-rt.ru)



## HDS 5/15 U

Конкурентоспособная модель начального класса аппаратов высокого давления с подогревом воды. Инновационный "Вертикальный" дизайн обеспечивает хорошую мобильность и эргономичность. Очень удобный в пользовании благодаря однокнопочному управлению, встроенному шлангу и прилагаемым аксессуарам



### 1 Инновационный вертикальный дизайн

- Транспортировка без усилий по площадкам и ступенькам.
- Большие колеса для немоощеных поверхностей.

### 3 Компактная конструкция

- Компактное хранение и транспортировка.
- Защищенный от протечек насос и топливный бак для транспортировки в лежачем положении.

### 2 Мелкоячеистый водяной фильтр

- Эффективно защищает насос высокого давления от загрязнений.
- Легко извлекать снаружи.



HDS 5/15 U

■ Контроль температуры отходящих газов

## Технические характеристики

Номер для заказа	1.064-043.0	
Штрих-код (EAN)	4039784730717	
Источник питания	~ / В / Гц	1 / 230 / 50
Производительность	л/ч	450
Давление	бар / МПа	150 / 15
Макс. температура	°С	80
Потребляемая мощность	кВт	2,7
Расход топлива	кг/ч	2,4
Топливный бак	л	6,5
Масса	кг	74
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	620 × 620 × 990

## Комплектация

Пистолет	удлиненный пистолет	
Шланг высокого давления	м	10
Струйная трубка	мм	550
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)	-	
Отключение давления	■	
Регулятор Servo Control	-	

■ Входит в комплект поставки.



## HDS 5/15 UX

Конкурентоспособная модель начального класса аппаратов высокого давления с подогревом воды. Инновационный "Вертикальный" дизайн обеспечивает хорошую мобильность и эргономичность. Очень удобный в пользовании благодаря однокнопочному управлению, встроенному шлангу и прилагаемым аксессуарам



### 1 Интегрированная шланговая катушка

- Удобное, безопасное хранение шланга высокого давления.
- Обеспечивает эргономичную работу.

### 2 Инновационный вертикальный дизайн

- Транспортировка без усилий по площадкам и ступенькам.
- Большие колеса для немоощных поверхностей.

### 3 Мелкоячеистый водяной фильтр

- Эффективно защищает насос высокого давления от загрязнений.
- Легко извлекать снаружи.

### 4 Компактная конструкция

- Компактное хранение и транспортировка.
- Защищенный от протечек насос и топливный бак для транспортировки в лежачем положении.



HDS 5/15 UX

■ Контроль температуры отходящих газов

## Технические характеристики

Номер для заказа	1.064-044.0	
Штрих-код (EAN)	4039784730724	
Источник питания	~ / В / Гц	1 / 230 / 50
Производительность	л/ч	450
Давление	бар / МПа	150 / 15
Макс. температура	°С	80
Потребляемая мощность	кВт	2,7
Расход топлива	кг/ч	2,4
Топливный бак	л	6,5
Масса	кг	76
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	620 × 620 × 1160

## Комплектация

Пистолет	удлиненный пистолет	
Шланг высокого давления	м	15
Струйная трубка	мм	550
Встроенный барабан для шланга высокого давления	■	
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)	-	
Отключение давления	■	
Регулятор Servo Control	-	

■ Входит в комплект поставки.



## HDS 5/13 U

Бюджетная модель начального уровня в классе аппаратов высокого давления с подогревом воды. Инновационная вертикальная конструкция обеспечивает превосходные мобильность и эргономичность. Аппарат очень прост в обращении благодаря центральной панели управления и держателям для шланга и принадлежностей.



### 1 Инновационный вертикальный дизайн

- Транспортировка без усилий по площадкам и ступенькам.
- Большие колеса для немоощеных поверхностей.

### 3 Компактная конструкция

- Компактное хранение и транспортировка.
- Защищенный от протечек насос и топливный бак для транспортировки в лежачем положении.

### 2 Мелкоячеистый водяной фильтр

- Эффективно защищает насос высокого давления от загрязнений.
- Легко извлекать снаружи.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**

HDS 5/13 U

■ Контроль температуры отходящих газов

## Технические характеристики

Номер для заказа	1.064-038.0	
Штрих-код (EAN)	4039784730663	
Источник питания	~ / В / Гц	1 / 230 / 50
Производительность	л/ч	500
Давление	бар / МПа	125 / 12,5
Макс. температура	°С	80
Потребляемая мощность	кВт	2,6
Расход топлива	кг/ч	3,1
Топливный бак	л	6,5
Масса	кг	72
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	620 × 620 × 990

## Комплектация

Пистолет	удлинённый пистолет	
Шланг высокого давления	м	10
Струйная трубка	мм	550
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)	-	
Отключение давления	■	
Регулятор Servo Control	-	

■ Входит в комплект поставки.



## HDS 5/13 UX

Бюджетная модель начального уровня в классе аппаратов высокого давления с подогревом воды. Инновационная вертикальная конструкция обеспечивает превосходные мобильность и эргономичность. Аппарат очень прост в обращении благодаря центральной панели управления и держателям для шланга и принадлежностей.



### 1 Компактная конструкция

- Компактное хранение и транспортировка.
- Защищенный от протечек насос и топливный бак для транспортировки в лежачем положении.

### 3 Интегрированная шланговая катушка

- Удобное, безопасное хранение шланга высокого давления.
- Обеспечивает эргономичную работу.

### 2 Мелкоячеистый водяной фильтр

- Эффективно защищает насос высокого давления от загрязнений.
- Легко извлекать снаружи.

### 4 Инновационный вертикальный дизайн

- Транспортировка без усилий по площадкам и ступенькам.
- Большие колеса для немоощеных поверхностей.



# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**

## HDS 5/13 UX

■ Контроль температуры отходящих газов

### Технические характеристики

Номер для заказа	1.064-039.0	
Штрих-код (EAN)	4039784730670	
Источник питания	~ / В / Гц	1 / 230 / 50
Производительность	л/ч	500
Давление	бар / МПа	125 / 12,5
Макс. температура	°С	80
Потребляемая мощность	кВт	2,6
Расход топлива	кг/ч	3,1
Топливный бак	л	6,5
Масса	кг	74
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	620 × 620 × 1160

### Комплектация

Пистолет	удлиненный пистолет	
Шланг высокого давления	м	15
Струйная трубка	мм	550
Встроенный барабан для шланга высокого давления	■	
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)	-	
Отключение давления	■	
Регулятор Servo Control	-	

■ Входит в комплект поставки.



## HDS 5/11 U

Бюджетная модель начального уровня в классе аппаратов высокого давления с подогревом воды. Инновационная вертикальная конструкция обеспечивает превосходные мобильность и эргономичность. Аппарат очень прост в обращении благодаря центральной панели управления и держателям для шланга и принадлежностей.



### 1 Инновационный вертикальный дизайн

- Транспортировка без усилий по площадкам и ступенькам.
- Большие колеса для немоощеных поверхностей.

### 3 Компактная конструкция

- Компактное хранение и транспортировка.
- Защищенный от протечек насос и топливный бак для транспортировки в лежачем положении.

### 2 Мелкоячеистый водяной фильтр

- Эффективно защищает насос высокого давления от загрязнений.
- Легко извлекать снаружи.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**

HDS 5/11 U

■ Контроль температуры отходящих газов

## Технические характеристики

Номер для заказа	1.064-030.0	
Штрих-код (EAN)	4039784729469	
Источник питания	~ / В / Гц	1 / 230 / 50
Производительность	л/ч	450
Давление	бар / МПа	110 / 11
Макс. температура	°С	80
Потребляемая мощность	кВт	2,2
Расход топлива	кг/ч	2,4
Топливный бак	л	6,5
Масса	кг	68
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	620 × 620 × 990

## Комплектация

Пистолет	удлиненный пистолет	
Шланг высокого давления	м	10
Струйная трубка	мм	550
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)	-	
Отключение давления	■	
Регулятор Servo Control	-	

■ Входит в комплект поставки.



## HDS 5/11 UX

Бюджетная модель начального уровня в классе аппаратов высокого давления с подогревом воды. Инновационная вертикальная конструкция обеспечивает превосходные мобильность и эргономичность. Аппарат очень прост в обращении благодаря центральной панели управления и держателям для шланга и принадлежностей.



0 – 1 h



AUTO SHUTDOWN



Bio Diesel



1



2



3



4

### 1 Интегрированная шланговая катушка

- Удобное, безопасное хранение шланга высокого давления.
- Обеспечивает эргономичную работу.

### 2 Инновационный вертикальный дизайн

- Транспортировка без усилий по площадкам и ступенькам.
- Большие колеса для немоощеных поверхностей.

### 3 Мелкоячеистый водяной фильтр

- Эффективно защищает насос высокого давления от загрязнений.
- Легко извлекать снаружи.

### 4 Компактная конструкция

- Компактное хранение и транспортировка.
- Защищенный от протечек насос и топливный бак для транспортировки в лежачем положении.



## HDS 5/11 UX

■ Контроль температуры отходящих газов

### Технические характеристики

Номер для заказа	1.064-031.0	
Штрих-код (EAN)	4039784730588	
Источник питания	~ / В / Гц	1 / 230 / 50
Производительность	л/ч	450
Давление	бар / МПа	110 / 11
Макс. температура	°С	80
Потребляемая мощность	кВт	2,2
Расход топлива	кг/ч	2,4
Топливный бак	л	6,5
Масса	кг	70
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	620 × 620 × 1160

### Комплектация

Пистолет	удлиненный пистолет	
Шланг высокого давления	м	15
Струйная трубка	мм	550
Встроенный барабан для шланга высокого давления	■	
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)	-	
Отключение давления	■	
Регулятор Servo Control	-	

■ Входит в комплект поставки.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [karcher.nt-rt.ru](http://karcher.nt-rt.ru) || эл. почта: [krh@nt-rt.ru](mailto:krh@nt-rt.ru)