

ПЫЛЕСОСЫ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ

NT 80/1 B1 M S, 80/1 B1 M *EU, 75/1 Me Ec H Z22,
75/1 Tact Me Te H, 55/1 Tact Te M, 45/1 Tact Te H,
45/1 Tact Te M, 35/1 Tact Te H *EU, 35/1 Tact Te M, 14/1 Ap Te Adv L

Безопасный класс

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: karcher.nt-rt.ru || эл. почта: krh@nt-rt.ru



NT 80/1 B1 M S

Безопасный пылесос NT 80/1 B1 MS позволяют избежать риска возможного взрыва пыли, вызванного дымным или черным порошком. Горючие пыли и вредная пыль класса М должны быть отсосаны немедленно из-за риска образования налета. Для отсасывания такой пыли необходимо применять пылесос, имеющий систему безопасности В1, такой как NT 80/1 B1 MS (Европейское согласование 94/9 EC (ATEX)).



1 Пригодность для работы во взрывоопасных зонах и сбора вредной для здоровья пыли

- Пригодность для сбора взрывоопасной пыли (в зоне 22), а также вредной для здоровья пыли категории М (средняя степень опасности).
- Аппараты пригодны для сбора горючей пыли на участках с кратковременным формированием взрывоопасной атмосферы, а также вредной для здоровья пыли

2 Отсутствие риска

- Аппарат NT 80/1 B1 M S оснащен автоматическим устройством контроля уровня воды и может эксплуатироваться только при наличии в мусоросборнике достаточного ее объема.

3 Пригодность для работы во взрывоопасных зонах и сбора вредной для здоровья пыли

- Пригодность для сбора взрывоопасной пыли (в зоне 22), а также вредной для здоровья пыли категории М (средняя степень опасности).
- Аппараты пригодны для сбора горючей пыли на участках с кратковременным формированием взрывоопасной атмосферы, а также вредной для здоровья пыли (соответственно категорий Н или М).

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

NT 80/1 B1 M S

- Антистатическая система
- Мусоросборник из высококачественной стали

Технические характеристики

Номер для заказа		1.667-267.0
Штрих-код (EAN)		4039784725355
Расход воздуха	л/с	56
Разряжение	мбар / кПа	235 / 23,5
Емкость бака	л	80
Макс. потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей		40
Длина кабеля	м	10
Уровень шума	дБ	70
Масса	кг	32
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	660 × 520 × 1078

Комплектация

Всасывающий шланг	м	4
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	370
Щелевая насадка		■
Антистатическая система		■
Мусоросборник из высококачественной стали		■
Патронный фильтр		Бумажный
Ударопрочная защита		■
Ручка для перемещения		■
Степень защиты		I
Поворотный ролик с тормозом		■
Категория пыли		M

■ Входит в комплект поставки.



NT 80/1 B1 M *EU

Безопасный пылесос NT 80/1 B1 M позволяет избежать риска возможного взрыва пыли. Горючие пыли и вредная пыль класса М должны быть отсосаны немедленно из-за риска накопления. Для отсасывания такой пыли необходимо применять пылесос, имеющий систему безопасности B1, такой как NT 80/1 B1 M (Европейская директива 94/9 EC (ATEX)).



1 Отсутствие риска

- Аппарат NT 80/1 B1 M S оснащен автоматическим устройством контроля уровня воды и может эксплуатироваться только при наличии в мусоросборнике достаточного ее объема.

2 Пригодность для работы во взрывоопасных зонах и сбора вредной для здоровья пыли

- Пригодность для сбора взрывоопасной пыли (в зоне 22), а также вредной для здоровья пыли категории М (средняя степень опасности).

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 80/1 B1 M *EU

- Антистатическая система
- Мусоросборник из высококачественной стали
- Индикатор состояния фильтра

Технические характеристики

Номер для заказа	1.667-266.0	
Штрих-код (EAN)	4039784725348	
Расход воздуха	л/с	56
Разряжение	мбар / кПа	235 / 23,5
Емкость бака	л	80
Макс. потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей		40
Длина кабеля	м	10
Уровень шума	дБ	70
Масса	кг	29,5
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	660 × 520 × 1078

Комплектация

Всасывающий шланг	м	4	Категория пыли	M
Фильтр-мешок		Бумажный		
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	360		
Щелевая насадка		■		
Антистатическая система		■		
Мусоросборник из высококачественной стали		■		
Патронный фильтр		Бумажный		
Ударопрочная защита		■		
Ручка для перемещения		■		
Степень защиты		I		
Поворотный ролик с тормозом		■		

■ Входит в комплект поставки.



NT 75/1 Me Ec H Z22

Безопасный пылесос NT 75/1 Me Ec H Z22, имеющий сертификат испытаний TÜV, представляет собой мощный одномоторный пылесос влажной и сухой уборки с комплексной антистатической системой, рассчитанный на сбор взрывоопасной пыли (в зоне 22).



1 Пригодность для работы во взрывоопасных зонах и сбора вредной для здоровья пыли

- Аппараты пригодны для сбора горючей пыли на участках с кратковременным формированием взрывоопасной атмосферы, а также вредной для здоровья пыли (соответственно категорий H или M).

2 Отсутствие риска

- Аппарат NT 80/1 B1 M S оснащен автоматическим устройством контроля уровня воды и может эксплуатироваться только при наличии в мусоросборнике достаточного ее объема.

3 Антистатическая система

- Все безопасные пылесосы Kärcher полностью заземлены и снабжены электропроводными принадлежностями.

4 Бесконтактный электропривод

- Долговечный электродвигатель, не имеющий угольных щеток, обеспечивает работу в течение 5000 ч.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER**NT 75/1 Me Ec H Z22**

■ Антистатическая система

Технические характеристики

Номер для заказа	1.667-239.0	
Штрих-код (EAN)	4039784538115	
Расход воздуха	л/с	61
Разряжение	мбар / кПа	220 / 22
Емкость бака	л	75
Макс. потребляемая мощность	Вт	1000
Номин. диаметр принадлежностей		40
Длина кабеля	м	10
Уровень шума	дБ	76
Масса	кг	24,8
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	640 × 540 × 925

Комплектация

Всасывающий шланг	м	4
Фильтр-мешок		из нетканого материала
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	360
Щелевая насадка		■
Антистатическая система		■
Мусоросборник из высококачественной стали		■
Плоский складчатый фильтр		Стекловолокно
Ручка для перемещения		■
Степень защиты		I
Поворотный ролик с тормозом		■
Категория пыли		H

■ Входит в комплект поставки.



NT 75/1 Tact Me Te H

Профессиональный пылесос влажной и сухой уборки с прочным 75-литровым мусоросборником из нержавеющей стали пригоден для сбора вредной для здоровья пыли высокой степени опасности (класс H), включая и асбестовую пыль. Версия Te позволяет подключать электроинструменты.

1 Селекторный переключатель шланга

- Диаметр подсоединенного шланга можно выбрать на панели управления.

2 Одобрен для сбора асбестовой пыли

- Только безопасные пылесосы, одобренные для сбора асбестовой пыли класса H (согласно стандарту TRGS 519) могут использоваться для сбора асбестовой пыли в Германии. Наши безопасные пылесосы класса H получили такое одобрение.

NT 75/1 Tact Me Te H

- Антистатическая система
- Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами

Технические характеристики

Номер для заказа	1.667-294.0	
Штрих-код (EAN)	4039784727311	
Расход воздуха	л/с	74
Разряжение	мбар / кПа	254 / 25,4
Емкость бака	л	75
Макс. потребляемая мощность	Вт	1000
Номин. диаметр принадлежностей		35
Уровень шума	дБ	67
Масса	кг	24,6
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	640 x 540 x 925

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5	Очистка фильтра	Система очистки фильтра Tact
Фильтр-мешок		Бумажный	Категория пыли	H
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	360		
Щелевая насадка		■		
Муфта для присоединения электроинструментов		■		
Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами		■		
Антистатическая система		■		
Система фильтрации Eсо		■		
Плоский складчатый фильтр		Стекловолокно		
Степень защиты		I		
Поворотный ролик с тормозом		■		

■ Входит в комплект поставки.



NT 55/1 Tact Te M

Ручной коммерческий пылесос для сухой и влажной уборки NT 55/1 Tact Te M с инновационной и запатентованной системой автоматической очистки фильтра TACT и укомплектованный всеми необходимыми аксессуарами. С бесступенчатым регулированием скорости и телеэлектронной розеткой с автоматикой вкл/выкл. для электроинструментов. Эта версия соответствует всем европейским стандартам и, следовательно, квалифицирована и лицензирована для отсасывания вредной пыли класса М.



1 Система Tact (система автоматической очистки фильтра)

- Фильтр автоматически очищается мощными пневматическими импульсами без потери пылесосом силы всасывания.
- Самая эффективная система очистки фильтра на рынке: минимальный ресурс фильтра в пылесосах класса Tact соответствует сбору 130 кг мелкой пыли.

2 Электронный контроль объемного потока

- В безопасных пылесосах используется система контроля, гарантирующая соблюдение минимально допустимой скорости воздушного потока (20 м/с).

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 55/1 Tact Te M

- Антистатическая система
- Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами
- Электронный контроль объемного потока

Технические характеристики

Номер для заказа	1.146-823.0	
Штрих-код (EAN)	4039784722637	
Расход воздуха	л/с	74
Разряжение	мбар / кПа	254 / 25,4
Емкость бака	л	55
Макс. потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей		35
Уровень шума	дБ	67
Масса	кг	17,2
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	580 x 375 x 864

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5	Ручка для перемещения	■
Фильтр-мешок		из нетканого материала	Степень защиты	I
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	300	Поворотный ролик с тормозом	■
Щелевая насадка	■		Очистка фильтра	Система очистки фильтра Tact
Муфта для присоединения электроинструментов	■		Категория пыли	M
Сливной шланг	■			
Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами	■			
Антистатическая система	■			
Система фильтрации Eco	■			
Плоский складчатый фильтр		Бумажный		
Ударопрочная защита	■			

■ Входит в комплект поставки.



NT 45/1 Tact Te H

Ручной коммерческий пылесос для сухой и влажной уборки с инновационной, запатентованной системой автоматической очистки фильтра – TACT, с полным комплектом аксессуаров. С бесступенчатым регулированием скорости и телеэлектронной розеткой с автоматикой вкл/выкл. для электроинструментов. Эта версия соответствует всем европейским стандартам и, следовательно, квалифицирована и лицензирована для отсасывания вредной пыли класса H, в т.ч. асбестовой.



1 Селекторный переключатель шланга

- Диаметр подсоединенного шланга можно выбрать на панели управления.

2 Одобрен для сбора асбестовой пыли

- Только безопасные пылесосы, одобренные для сбора асбестовой пыли класса H (согласно стандарту TRGS 519) могут использоваться для сбора асбестовой пыли в Германии. Наши безопасные пылесосы класса H получили такое одобрение.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 45/1 Tact Te H

- Антистатическая система
- Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами

Технические характеристики

Номер для заказа	1.145-838.0	
Штрих-код (EAN)	4039784720954	
Расход воздуха	л/с	74
Разряжение	мбар / кПа	254 / 25,4
Емкость бака	л	45
Макс. потребляемая мощность	Вт	1000
Номин. диаметр принадлежностей		35
Уровень шума	дБ	67
Масса	кг	13,5
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	517 x 375 x 687

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5	Очистка фильтра	Система очистки фильтра Tact
Фильтр-мешок		из нетканого материала	Категория пыли	H
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	300		
Щелевая насадка		■		
Муфта для присоединения электроинструментов		■		
Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами		■		
Антистатическая система		■		
Система фильтрации Eco		■		
Плоский складчатый фильтр		Стекловолокно		
Степень защиты		I		
Поворотный ролик с тормозом		■		

■ Входит в комплект поставки.



NT 45/1 Tact Te M

Ручной коммерческий пылесос для сухой и влажной уборки с инновационной и запатентованной системой автоматической очистки фильтра TACT и укомплектованный всеми необходимыми аксессуарами. С бесступенчатым регулированием скорости и телеэлектронной розеткой с автоматикой вкл/выкл. для электроинструментов. Эта версия соответствует всем европейским стандартам и, следовательно, квалифицирована и лицензирована для отсасывания вредной пыли класса M.



1 Система Tact (система автоматической очистки фильтра)

- Фильтр чистится самостоятельно мощными потоками воздуха. Процесс запускается автоматически, с поддержанием неизменно высокой мощности всасывания. Дополнительные преимущества: низкая стоимость обслуживания, длительный срок службы фильтра.

2 Электронный контроль объемного потока

- В безопасных пылесосах используется система контроля, гарантирующая соблюдение минимально допустимой скорости воздушного потока (20 м/с).

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 45/1 Tact Te M

- Антистатическая система
- Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами
- Электронный контроль объемного потока

Технические характеристики

Номер для заказа	1.145-837.0	
Штрих-код (EAN)	4039784720947	
Расход воздуха	л/с	74
Разряжение	мбар / кПа	254 / 25,4
Емкость бака	л	45
Макс. потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей		35
Уровень шума	дБ	67
Масса	кг	13,5
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	517 x 375 x 687

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5	Очистка фильтра	Система очистки фильтра Tact
Фильтр-мешок		из нетканого материала	Категория пыли	M
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	300		
Щелевая насадка		■		
Муфта для присоединения электроинструментов		■		
Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами		■		
Антистатическая система		■		
Система фильтрации Eco		■		
Плоский складчатый фильтр		Бумажный		
Степень защиты		I		
Поворотный ролик с тормозом		■		

■ Входит в комплект поставки.



NT 35/1 Tact Te H *EU

Ручной коммерческий пылесос для сухой и влажной уборки с инновационной, запатентованной системой автоматической очистки фильтра - Tact. Поставляется с полным комплектом аксессуаров. С бесступенчатым регулированием скорости и телеэлектронной розеткой с автоматикой вкл/выкл. для электроинструментов. Эта версия соответствует всем европейским стандартам и, следовательно, квалифицирована и лицензирована для отсасывания вредной пыли класса H, в том числе асбестовой.



1 Селекторный переключатель шланга

- Диаметр подсоединенного шланга можно выбрать на панели управления.

2 Одобрен для сбора асбестовой пыли

- Только безопасные пылесосы, одобренные для сбора асбестовой пыли класса H (согласно стандарту TRGS 519) могут использоваться для сбора асбестовой пыли в Германии. Наши безопасные пылесосы класса H получили такое одобрение.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 35/1 Tact Te H *EU

- Антистатическая система
- Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами

Технические характеристики

Номер для заказа	1.184-858.0	
Штрих-код (EAN)	4039784722750	
Расход воздуха	л/с	74
Разряжение	мбар / кПа	254 / 25,4
Емкость бака	л	35
Макс. потребляемая мощность	Вт	1000
Номин. диаметр принадлежностей		35
Уровень шума	дБ	67
Масса	кг	13
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	517 x 375 x 572

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5	Очистка фильтра	Система очистки фильтра Tact
Фильтр-мешок		из нетканого материала	Категория пыли	H
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	300		
Щелевая насадка		■		
Муфта для присоединения электроинструментов		■		
Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами		■		
Антистатическая система		■		
Система фильтрации Eco		■		
Плоский складчатый фильтр		Стекловолокно		
Степень защиты		I		
Поворотный ролик с тормозом		■		

■ Входит в комплект поставки.



NT 35/1 Tact Te M

Ручной коммерческий пылесос для сухой и влажной уборки с инновационной, запатентованной системой автоматической очистки фильтра – TACT, с полным комплектом аксессуаров. С бесступенчатым регулированием скорости и с автоматической розеткой вкл/выкл. для электроинструментов. Эта версия соответствует всем европейским стандартам и, следовательно, квалифицирована и лицензирована для отсасывания вредной пыли класса М.



1 Система Tact (система автоматической очистки фильтра)

- Фильтр чистится самостоятельно мощными потоками воздуха. Процесс запускается автоматически, с поддержанием неизменно высокой мощности всасывания. Дополнительные преимущества: низкая стоимость обслуживания, длительный срок службы фильтра.

2 Электронный контроль объемного потока

- В безопасных пылесосах используется система контроля, гарантирующая соблюдение минимально допустимой скорости воздушного потока (20 м/с).

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 35/1 Tact Te M

- Антистатическая система
- Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами
- Электронный контроль объемного потока

Технические характеристики

Номер для заказа	1.184-857.0	
Штрих-код (EAN)	4039784722743	
Расход воздуха	л/с	74
Разряжение	мбар / кПа	254 / 25,4
Емкость бака	л	35
Макс. потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей		35
Уровень шума	дБ	67
Масса	кг	13
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	517 x 375 x 572

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5	Очистка фильтра	Система очистки фильтра Tact
Фильтр-мешок		из нетканого материала	Категория пыли	M
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	300		
Щелевая насадка		■		
Муфта для присоединения электроинструментов		■		
Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами		■		
Антистатическая система		■		
Система фильтрации Eco		■		
Плоский складчатый фильтр		Бумажный		
Степень защиты		I		
Поворотный ролик с тормозом		■		

■ Входит в комплект поставки.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: karcher.nt-rt.ru || эл. почта: krh@nt-rt.ru