

ПЫЛЕСОСЫ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ

NT 55/2 Tact² Me I, 75/2 Tact² Me Tc *EU, 65/2 Tact² Tc, 65/2 Tact², 55/1 Tact Bs, 55/1 Tact Te, 55/1 Tact, 45/1 Tact Te Ec, 45/1 Tact Te, 45/1 Tact, 40/1 Tact Te, 40/1 Tact, 35/1 Tact Te, 35/1 Tact Bs, 35/1 Tact *EU

Tact – класс

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: karcher.nt-rt.ru || Эл. почта: krh@nt-rt.ru



NT 55/2 Tact² Me I

Этот пылесос впечатляет не только мобильностью, высокой силой всасывания, конструктивной прочностью и целым рядом практичных элементов оснащения, но и специальным шасси с механизмом, облегчающим разгрузку мусоросборника. Поэтому он идеально подходит для промышленной эксплуатации.



1 Разгрузочный механизм

- Удобство подъема и опускания мусоросборника.
- Для утилизации мусора достаточно снять мусоросборник, а шасси с аппаратом остается на месте применения.

3 Мусоросборник из нержавеющей стали на колесах

- Опущенный мусоросборник легко отделяется от шасси и на колесиках доставляется к месту утилизации мусора.

2 Полноценный пылесос влажной и сухой уборки

- Когда при сборе жидкостей достигается максимальный уровень заполнения мусоросборника, электроника автоматически отключает пылесос.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 55/2 Tact² Me I

- Мусоросборник из нержавеющей стали на колесах
- Разгрузочный механизм
- Система автоматической очистки фильтра Tact²

Технические характеристики

Номер для заказа	1.667-237.0	
Штрих-код (EAN)	4039784538092	
Расход воздуха	л/с	2 x 74
Разряжение	мбар / кПа	254 / 25,4
Емкость бака	л	55
Макс. потребляемая мощность	Вт	2760
Номин. диаметр принадлежностей		40
Длина кабеля	м	10
Уровень шума	дБ	73
Материал бака	высококачественная сталь	
Количество турбин		2
Частота	Гц	50–60
Напряжение	В	220–240
Масса	кг	44,8
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	710 x 570 x 1070

Комплектация

Всасывающий шланг	м	4	Поворотный ролик с тормозом	■
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		■	Очистка фильтра	Система очистки фильтра Tact
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	360	Необслуживаемые всасывающие турбины	шт. 2
Щелевая насадка		■		
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема		■		
Антистатическое исполнение		■		
Мусоросборник из высококачественной стали		■		
Плоский складчатый фильтр		Бумажный		
Колено		■		

■ Входит в комплект поставки.



NT 75/2 Tact² Me Tc *EU

Высокая производительность пылесосов Kärcher с системой Tact² в сочетании с мобильностью, надежностью и практичностью позволяет эффективно решать с их помощью самые разнообразные задачи. Модели, оснащенные откидным шасси, облегчающим утилизацию собранных жидкостей или крупного мусора, прекрасно подходят для промышленного применения.



1 Опрокидывающееся шасси с блокировкой контейнера

- Контейнер всегда надежно зафиксирован в шасси.

2 Всасывающие трубы и насадки для пола можно хранить в любом направлении в держателях для принадлежностей

- Для легкого доступа со всех сторон.
- Достаточно места для хранения шланга длиной 4 м и резинового кабеля питания (10 м).

3 Легко устанавливать, легко извлекать благодаря опрокидывающемуся шасси

- Достаточно просто опрокинуть контейнер назад и опорожнить его в дренаж.
- Высокая устойчивость для простоты опорожнения.



NT 75/2 Tact² Me Tc *EU

- Система автоматической очистки фильтра Tact²
- Ручка для перемещения и сливной шланг

Технические характеристики

Номер для заказа	1.667-289.0	
Штрих-код (EAN)	4039784727274	
Расход воздуха	л/с	2 x 74
Разряжение	мбар / кПа	254 / 25,4
Емкость бака	л	75
Макс. потребляемая мощность	Вт	2760
Номин. диаметр принадлежностей		40
Длина кабеля	м	10
Уровень шума	дБ	73
Материал бака	высококачественная сталь	
Количество турбин	2	
Частота	Гц	50–60
Напряжение	В	220–240
Масса	кг	27,5
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	670 x 560 x 930

Комплектация

Всасывающий шланг	м	4	Колено	■
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		■	Ударопрочная защита	■
Фильтр-мешок		Бумажный	Ручка для перемещения	■
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	360	Степень защиты	II
Щелевая насадка		■	Поворотный ролик с тормозом	■
Сливной шланг (маслостойкий)		■	Очистка фильтра	Система очистки фильтра Tact
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема		■	Необслуживаемые всасывающие турбины	шт. 2
Система фильтрации Eсо		■		
Мусоросборник из высококачественной стали		■		

■ Входит в комплект поставки.



NT 65/2 Tact² Tc

Новый профессиональный аппарат экстракласса NT 65/2 Tact² Tc оснащен двойной системой Kärcher Tact², которая обеспечивает непрерывную уборку и позволяют значительно увеличить периодичность замены фильтра. Пылесосы в исполнении Tact² серийно оснащены всем, что необходимо для сбора крупного мусора и больших объемов мелкой пыли.

1 Опрокидывающееся шасси с блокировкой контейнера

- Контейнер всегда надежно зафиксирован в шасси.

2 Все под рукой

- Дополнительная ручка позволяет переносить аппарат вдвоем и облегчает опорожнение мусоросборника.

3 Всасывающие трубы и насадки для пола можно хранить в любом направлении в держателях для принадлежностей

- Для легкого доступа со всех сторон.
- Достаточно места для хранения шланга длиной 4 м и резинового кабеля питания (10 м).

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

NT 65/2 Tact² Tc

- Система автоматической очистки фильтра Tact²
- Держатели для принадлежностей / всасывающего шланга

Технические характеристики

Номер для заказа	1.667-287.0	
Штрих-код (EAN)	4039784727250	
Расход воздуха	л/с	2 x 74
Разряжение	мбар / кПа	254 / 25,4
Емкость бака	л	65
Макс. потребляемая мощность	Вт	2760
Номин. диаметр принадлежностей	40	
Длина кабеля	м	10
Уровень шума	дБ	73
Материал бака	Пластмасса	
Количество турбин	2	
Частота	Гц	50–60
Напряжение	В	220–240
Масса	кг	26,5
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	670 x 560 x 915

Комплектация

Всасывающий шланг	м	4	Ударопрочная защита	■
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		■	Ручка для перемещения	■
Фильтр-мешок		Бумажный	Степень защиты	II
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	360	Поворотный ролик с тормозом	■
Щелевая насадка		■	Очистка фильтра	Система очистки фильтра Tact
Сливной шланг (маслостойкий)		■	Необслуживаемые всасывающие турбины	шт. 2
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема		■		
Система фильтрации Eco		■		
Плоский складчатый фильтр		из полиэфирного шелка		

■ Входит в комплект поставки.



NT 65/2 Tact²

Высокая производительность пылесосов Kärcher с системой Tact² в сочетании с мобильностью, надежностью и практичностью позволяет эффективно решать с их помощью самые разнообразные задачи. При этом модель NT 65/2 Tact² серийно комплектуется полным пакетом антистатического оснащения, значительно облегчающего работу в местах, требующих регулярного сбора больших объемов мелкой пыли.

НОВЫЙ

1 Легкость транспортировки

- Регулируемая ручка и большие колеса упрощают транспортировку даже на неровных поверхностях.

2 Оптимальное хранение принадлежностей

- Например, насадка для пола легко фиксируется в любом положении.

3 Система автоматической очистки фильтра Tact²

- Этот новый составной плоский складчатый фильтр чистится потоками воздуха и извлекается с чистой стороны.
- Мелкодисперсная пыль не может засорить фильтр. Поддерживается неизменный поток воздуха.

4 Удобное хранение

- Инструменты можно удобно хранить в специальном месте на корпусе пылесоса, в том числе небольшие детали и бутылки.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 65/2 Tact²

- Система автоматической очистки фильтра Tact²
- Антистатическая система

Технические характеристики

Номер для заказа	1.667-286.0	
Штрих-код (EAN)	4039784714953	
Расход воздуха	л/с	2 x 74
Разряжение	мбар / кПа	254 / 25,4
Емкость бака	л	65
Макс. потребляемая мощность	Вт	2760
Номин. диаметр принадлежностей		40
Длина кабеля	м	10
Уровень шума	дБ	73
Материал бака	Пластмасса	
Количество турбин	2	
Частота	Гц	50–60
Напряжение	В	220–240
Масса	кг	26,5
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	575 x 490 x 880

Комплектация

Всасывающий шланг	м	4	Ударопрочная защита	■
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		■	Ручка для перемещения	■
Фильтр-мешок		Бумажный	Степень защиты	I
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	360	Поворотный ролик с тормозом	■
Щелевая насадка		■	Очистка фильтра	Система очистки фильтра Tact
Сливной шланг (маслостойкий)		■	Необслуживаемые всасывающие турбины	шт. 2
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема		■		
Антистатическая система		■		
Система фильтрации Eco		■		

■ Входит в комплект поставки.



NT 55/1 Tact Bs

Портативный, с хорошими абсорбирующим свойствами и с одним двигателем пылесос для влажной и сухой уборки с инновационной запатентованной системой очистки – TACT – и с баком емкостью 55 л для применения в кондитерской и хлебобулочной промышленности. Специальная система плоского гофрированного PES-фильтра позволяет переключаться между сухим и влажным режимом без смены фильтра. Устройство поставляется без аксессуаров. Пылесос NT 55/1 Tact Bs в серийной комплектации оснащен системой заземления (антистатической системой) до присоеди-

1 Пылесос для уборки в пекарнях

- Пластмассовый мусоросборник устойчив к теплу, кислотам и щелочам.
- В качестве опции предлагаются комплекты принадлежностей, разработанные специально для применения в пекарнях.

2 Термостойкий плоский складчатый фильтр

- Аппарат оснащен термостойким фильтром категории М из полиэфирного искусственного шелка, позволяющим без проблем собирать пыль и грязь в пекарнях.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 55/1 Tact Bs

- Антистатическое исполнение
- Держатель для насадки для печей

Технические характеристики

Номер для заказа	1.146-700.0	
Штрих-код (EAN)	4039784722590	
Расход воздуха	л/с	61
Разряжение	мбар / кПа	230 / 23
Емкость бака	л	55
Макс. потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей		35
Длина кабеля	м	7,5
Уровень шума	дБ	63
Масса	кг	15
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	580 × 375 × 865

Комплектация

Плоский складчатый фильтр	из полиэфирного шелка	Необслуживаемые всасывающие турбины	шт.	1
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема	■			
Антистатическая система	■			
Материал бака	Пластмасса			
Система фильтрации Eсо	■			
Термостойкий пластмассовый бак	■			
Очистка фильтра	Система очистки фильтра Tact			
Ударопрочная защита	■			
Ручка для перемещения	■			
Степень защиты	I			
Поворотный ролик с тормозом	■			

■ Входит в комплект поставки.



NT 55/1 Tact Te

NT 45/1 Tact Te – это ручной мощный пылесос для сухой и влажной уборки для коммерческого применения. Он оборудован инновационной и запатентованной системой автоматической очистки фильтра TACT.NT 45/1 Tact Te дополнительно оснащен розеткой и автоматом включения/выключения. С этой функцией пылесос может работать с дистанционным управлением при помощи подсоединенного электроинструмента. Кроме того, эта версия поддерживает плавную регулировку числа оборотов двигателя. NT 45/1 Tact Te поставляется с полным комплектом аксессуаров, который

1 Эргономичная ручка

- Ручка обеспечивает удобную доставку оснащенного колесами пылесоса к месту выполнения работ.

2 Держатели для принадлежностей

- Все принадлежности могут быть размещены на корпусе аппарата. Предусмотрены два крюка для всасывающего шланга и кабеля.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 55/1 Tact Te

- Ручка для перемещения и сливной шланг
- Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами

Технические характеристики

Номер для заказа	1.146-822.0	
Штрих-код (EAN)	4039784722620	
Расход воздуха	л/с	74
Разряжение	мбар / кПа	254 / 25,4
Емкость бака	л	55
Макс. потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей		35
Уровень шума	дБ	69
Материал бака	Пластмасса	
Количество турбин	1	
Частота	Гц	50-60
Напряжение	В	220-240
Масса	кг	17
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	520 x 380 x 870

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5	Ударопрочная защита	■
Фильтр-мешок		из нетканого материала	Ручка для перемещения	■
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	300	Степень защиты	I
Щелевая насадка	■		Поворотный ролик с тормозом	■
Муфта для присоединения электроинструментов	■		Очистка фильтра	Система очистки фильтра Tact
Сливной шланг (маслостойкий)	■		Необслуживаемые всасывающие турбины	шт. 1
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема	■			
Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами	■			
Антистатическое исполнение	■			

■ Входит в комплект поставки.



NT 55/1 Tact

NT 55/1 Tact – это ручной мощный пылесос для сухой и влажной уборки для коммерческого применения. Он оборудован инновационной запатентованной системой автоматической очистки фильтра TACT. В серийную комплектацию NT 55/1 Tact входит надежная ручка и маслостойкий сливной шланг. NT 45/1 Tact поставляется с полным комплектом аксессуаров, который легко можно разместить в специальном отсеке для хранения аксессуаров.

1 Эргономичная ручка

- Ручка обеспечивает удобную доставку оснащенного колесами пылесоса к месту выполнения работ.

2 Держатели для принадлежностей

- Все принадлежности могут быть размещены на корпусе аппарата. Предусмотрены два крюка для всасывающего шланга и кабеля.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 55/1 Tact

■ Ручка для перемещения и сливной шланг

Технические характеристики

Номер для заказа	1.146-820.0	
Штрих-код (EAN)	4039784722606	
Расход воздуха	л/с	74
Разряжение	мбар / кПа	254 / 25,4
Емкость бака	л	55
Макс. потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей		35
Уровень шума	дБ	69
Материал бака		Пластмасса
Количество турбин		1
Частота	Гц	50-60
Напряжение	В	220-240
Масса	кг	16
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	520 x 380 x 870

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5	Поворотный ролик с тормозом	■
Фильтр-мешок		из нетканого материала	Очистка фильтра	Система очистки фильтра Tact
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	300	Необслуживаемые всасывающие турбины	шт. 1
Щелевая насадка		■		
Сливной шланг (маслостойкий)		■		
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема		■		
Система фильтрации Eco		■		
Плоский складчатый фильтр		Бумажный		
Ударопрочная защита		■		
Ручка для перемещения		■		
Степень защиты		II		

■ Входит в комплект поставки.



NT 45/1 Tact Te Ec

С NT 45/1 Tact Te Ec мы расширяем одномоторный класс машин коммерческого использования инновационной версией. В дополнение к системе автоочистки фильтра Tact этот пылесос для сухой и влажной уборки оснащен бесщеточным двигателем Ec. Машина NT 45/1 Tact Te Ec готова для промышленного применения с длительным сроком службы турбины, рассчитанной на 5000 часов работы.

1 Бесконтактный электропривод

- Долговечный электродвигатель, не имеющий угольных щеток, обеспечивает работу в течение 5000 ч. Благодаря этому аппарат NT 45/1 Tact Te Ec прекрасно подходит для продолжительной эксплуатации.

2 Плавная регулировка частоты вращения

- Регулировка обеспечивает индивидуальную настройку силы всасывания.



NT 45/1 Tact Te Ec

- Антистатическая система
- Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами

Технические характеристики

Номер для заказа	1.145-826.0	
Штрих-код (EAN)	4039784720985	
Расход воздуха	л/с	63
Разряжение	мбар / кПа	244 / 24,4
Емкость бака	л	45
Макс. потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей		35
Уровень шума	дБ	71
Материал бака		Пластмасса
Количество турбин		1
Частота	Гц	50-60
Напряжение	В	220-240
Масса	кг	13,5
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	517 x 375 x 687

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5	Степень защиты	I
Фильтр-мешок		из нетканого материала	Поворотный ролик с тормозом	■
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	300	Очистка фильтра	Система очистки фильтра Tact
Щелевая насадка		■		
Муфта для присоединения электроинструментов		■		
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема		■		
Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами		■		
Антистатическое исполнение		■		
Система фильтрации Eco		■		

■ Входит в комплект поставки.



NT 45/1 Tact Te

NT 45/1 Tact Te – это ручной мощный пылесос для сухой и влажной уборки для коммерческого применения. Он оборудован инновационной и запатентованной системой автоматической очистки фильтра TACTNT 45/1 Tact Te дополнительно оснащен розеткой и автоматом включения/выключения. С этой функцией пылесос может работать с дистанционным управлением при помощи подсоединенного электроинструмента. Кроме того, эта версия поддерживает плавную регулировку числа оборотов двигателя. NT 45/1 Tact Te поставляется с полным комплектом аксессуаров, который

1 Система Tact (система автоматической очистки фильтра)

- Фильтр автоматически очищается мощными пневматическими импульсами без потери пылесосом силы всасывания.
- Самая эффективная система очистки фильтра на рынке: минимальный ресурс фильтра в пылесосах класса Tact соответствует сбору 130 кг мелкой пыли.

2 Встроенная штепсельная розетка

- Аппараты версии Te оснащены штепсельной розеткой с автоматикой включения / выключения и полностью заземлены.



NT 45/1 Tact Te

■ Держатели для принадлежностей / всасывающего шланга

Технические характеристики

Номер для заказа	1.145-836.0	
Штрих-код (EAN)	4039784720930	
Расход воздуха	л/с	74
Разряжение	мбар / кПа	254 / 25,4
Емкость бака	л	45
Макс. потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей		35
Уровень шума	дБ	69
Материал бака		Пластмасса
Количество турбин		1
Частота	Гц	50-60
Напряжение	В	220-240
Масса	кг	13,5
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	520 x 380 x 695

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5	Степень защиты	I
Фильтр-мешок		из нетканого материала	Поворотный ролик с тормозом	■
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	300	Очистка фильтра	Система очистки фильтра Tact
Щелевая насадка		■	Необслуживаемые всасывающие турбины	шт. 1
Муфта для присоединения электроинструментов		■		
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема		■		
Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами		■		
Антистатическое исполнение		■		
Система фильтрации Eco		■		

■ Входит в комплект поставки.



NT 45/1 Tact

NT 45/1 Tact – это ручной мощный пылесос для сухой и влажной уборки для коммерческого применения. Он оборудован инновационным и запатентованной системой автоматической очистки фильтра Tact. NT 45/1 Tact поставляется с полным комплектом аксессуаров, который легко можно разместить в специальном отсеке для хранения аксессуаров.



NT 45/1 Tact

■ Держатели для принадлежностей / всасывающего шланга

Технические характеристики

Номер для заказа	1.145-830.0	
Штрих-код (EAN)	4039784718388	
Расход воздуха	л/с	74
Разряжение	мбар / кПа	254 / 25,4
Емкость бака	л	45
Макс. потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей		35
Уровень шума	дБ	69
Материал бака		Пластмасса
Количество турбин		1
Частота	Гц	50-60
Напряжение	В	220-240
Масса	кг	12,5
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	520 x 380 x 695

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
Фильтр-мешок		из нетканого материала
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	300
Щелевая насадка		■
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема		■
Система фильтрации Eco		■
Плоский складчатый фильтр		Бумажный
Степень защиты		II
Поворотный ролик с тормозом		■
Очистка фильтра		Система очистки фильтра Tacta
Необслуживаемые всасывающие турбины	шт.	1

■ Входит в комплект поставки.



NT 40/1 Tact Te

Пылесос Kärcher NT 40/1 Tact Te проектировался специально для применения на стройплощадках. Оснащенный большим мусоросборником повышенной прочности и испытанной системой Tact, он впечатляет компактностью, очень высокой силой всасывания и высочайшей эффективностью очистки фильтра. Пылесос прекрасно подходит для сбора разнообразного мусора и мелкой пыли. Прочные поворотные ролики и ручка для перемещения обеспечивают устойчивость против опрокидывания и высокую мобильность. Встроенная штепсельная розетка с автоматикой включения / вы-

1 Прочное шасси с отбойником

- Прочный бампер защищает пылесос от ударов и толчков.
- Большие колеса и прочные металлические поворотные ролики позволяют эффективно применять пылесос на стройплощадках.

2 Эргономичная ручка

- Пылесос NT 40/1 оснащен эргономичной ручкой и большими колесами для простоты транспортировки.



NT 40/1 Tact Te

- Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами
- Антистатическое исполнение

Технические характеристики

Номер для заказа	1.184-865.0	
Штрих-код (EAN)	4039784718425	
Расход воздуха	л/с	74
Разряжение	мбар / кПа	254 / 25,4
Емкость бака	л	40
Макс. потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей		35
Уровень шума	дБ	69
Материал бака		Пластмасса
Количество турбин		1
Частота	Гц	50-60
Напряжение	В	220-240
Масса	кг	14,5
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	555 x 380 x 870

Комплектация

Всасывающий шланг	м	4	Степень защиты	I
Фильтр-мешок		из нетканого материала	Поворотный ролик с тормозом	■
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	300	Очистка фильтра	Система очистки фильтра Tact
Щелевая насадка		■		
Муфта для присоединения электроинструментов		■		
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема		■		
Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами		■		
Антистатическое исполнение		■		
Система фильтрации Eco		■		
■ Входит в комплект поставки.				



NT 40/1 Tact

Пылесос Kärcher NT 40/1 Tact проектировался специально для применения на стройплощадках. Оснащенный большим мусоросборником повышенной прочности и испытанной системой Tact, он впечатляет компактностью, очень высокой силой всасывания и высочайшей эффективностью очистки фильтра. Пылесос прекрасно подходит для сбора разнообразного мусора и мелкой пыли. Прочные поворотные ролики и ручка для перемещения обеспечивают устойчивость против опрокидывания и высокую мобильность.

1 Прочный бампер

- Прочный бампер защищает пылесос от ударов и толчков.
- Кроме того, интегрированные ручки вокруг устройства обеспечивают удобство управления.

2 Эргономичная ручка

- Пылесос NT 40/1 оснащен эргономичной ручкой и большими колесами для простоты транспортировки.



NT 40/1 Tact

Технические характеристики

Номер для заказа	1.184-864.0	
Штрих-код (EAN)	4039784718418	
Расход воздуха	л/с	74
Разряжение	мбар / кПа	254 / 25,4
Емкость бака	л	40
Макс. потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей		35
Уровень шума	дБ	69
Материал бака	Пластмасса	
Количество турбин	1	
Частота	Гц	50-60
Напряжение	В	220-240
Масса	кг	14,1
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	555 x 380 x 870

Комплектация


Всасывающий шланг	м	4
Фильтр-мешок	из нетканого материала	
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	300
Щелевая насадка	■	
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема	■	
Система фильтрации Eco	■	
Плоский складчатый фильтр	Бумажный	
Колено	■	
Степень защиты	II	
Поворотный ролик с тормозом	■	
Очистка фильтра	Система очистки фильтра Tact	

■ Входит в комплект поставки.



NT 35/1 Tact Te

Компактный, но мощный пылесос NT 35/1 Tact Te оснащен эффективной системой очистки фильтра Tact-System Filter Cleaning. Это позволяет работать долгий интервал времени без перерыва. Регулятор позволяет контролировать мощность всасывания. В комплекте к пылесосу идут аксессуары, которые можно хранить в специальных отсеках.



1 Система Tact (система автоматической очистки фильтра)

- Фильтр автоматически очищается мощными пневматическими импульсами без потери пылесосом силы всасывания.
- Самая эффективная система очистки фильтра на рынке: минимальный ресурс фильтра в пылесосах класса Tact соответствует сбору 130 кг мелкой пыли.

2 Прочная, качественная конструкция

- Прочный и износостойкий резиновый кабель питания.
- Стандартная комплектация включает две прочные всасывающие трубки из нержавеющей стали.



3 Оптимальное присоединение

- Все пылесосы версии Te оснащаются муфтой для присоединения инструментов.
- Муфта совместима со всеми распространенными электроинструментами.



4 Встроенная штепсельная розетка

- Аппараты версии Te оснащены штепсельной розеткой с автоматикой включения / выключения и полностью заземлены.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 35/1 Tact Te

- Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами
- Антистатическое исполнение

Технические характеристики

Номер для заказа	1.184-856.0	
Штрих-код (EAN)	4039784722736	
Расход воздуха	л/с	74
Разряжение	мбар / кПа	254 / 25,4
Емкость бака	л	35
Макс. потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей		35
Уровень шума	дБ	69
Материал бака		Пластмасса
Количество турбин		1
Частота	Гц	50-60
Напряжение	В	220-240
Масса	кг	12,5
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	520 x 380 x 580

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5	Степень защиты	I
Фильтр-мешок		из нетканого материала	Поворотный ролик с тормозом	■
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	300	Очистка фильтра	Система очистки фильтра Tact
Щелевая насадка		■	Необслуживаемые всасывающие турбины	шт. 1
Муфта для присоединения электроинструментов		■		
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема		■		
Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами		■		
Антистатическое исполнение		■		
Система фильтрации Eco		■		

■ Входит в комплект поставки.



NT 35/1 Tact Bs

Портативный, с хорошими абсорбирующим свойствами и с одним двигателем пылесос для влажной и сухой уборки с инновационной запатентованной системой автоматической очистки фильтра - TACT – и с баком емкостью 35 л для применения в кондитерской и хлебобулочной промышленности. Специальная система плоского гофрированного фильтра позволяет переключаться между сухим и влажным режимом без смены фильтра. Устройство поставляется без аксессуаров. Пылесос NT 35/1 Tact Bs в серийной комплектации оснащен антистатической системой до подсоедине-

1 Пылесос для уборки в пекарнях

- Пластмассовый мусоросборник устойчив к теплу, кислотам и щелочам.
- В качестве опции предлагаются комплекты принадлежностей, разработанные специально для применения в пекарнях.

2 Термостойкий плоский складчатый фильтр

- Аппарат оснащен термостойким фильтром категории М из полиэфирного искусственного шелка, позволяющим без проблем собирать пыль и грязь в пекарнях.



NT 35/1 Tact Bs

- Антистатическое исполнение
- Держатель для насадки для печей

Технические характеристики

Номер для заказа	1.184-700.0	
Штрих-код (EAN)	4039784722668	
Расход воздуха	л/с	61
Разряжение	мбар / кПа	230 / 23
Емкость бака	л	35
Макс. потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей		35
Длина кабеля	м	7,5
Уровень шума	дБ	63
Масса	кг	12,8
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	580 × 375 × 517

Комплектация

Плоский складчатый фильтр		из полиэфирного шелка
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема		■
Антистатическая система		■
Материал бака		Пластмасса
Система фильтрации Eco		■
Термостойкий пластмассовый бак		■
Очистка фильтра		Система очистки фильтра Tact
Степень защиты		I
Поворотный ролик с тормозом		■
Необслуживаемые всасывающие турбины	шт.	1

■ Входит в комплект поставки.



NT 35/1 Tact *EU

NT 35/1 Tact – мощный одномоторный пылесос влажной и сухой уборки, рассчитанный на профессиональное применение и оснащенный запатентованной инновационной системой автоматической очистки фильтра Tact. Аппарат комплектуется полным набором принадлежностей. На его корпусе предусмотрены удобные держатели для закрепления принадлежностей и всасывающего шланга.

1 Система Tact (система автоматической очистки фильтра)

- Фильтр чистится самостоятельно мощными потоками воздуха. Процесс запускается автоматически, с поддержанием неизменно высокой мощности всасывания. Дополнительные преимущества: низкая стоимость обслуживания, длительный срок службы фильтра.

2 Удобное хранение кабеля на корпусе

- Удобное размещение инструментов и принадлежностей на корпусе аппарата.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 35/1 Tact *EU

■ Держатели для принадлежностей / всасывающего шланга

Технические характеристики

Номер для заказа	1.184-850.0	
Штрих-код (EAN)	4039784722675	
Расход воздуха	л/с	74
Разряжение	мбар / кПа	254 / 25,4
Емкость бака	л	35
Макс. потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей		35
Уровень шума	дБ	69
Материал бака		Пластмасса
Количество турбин		1
Частота	Гц	50-60
Напряжение	В	220-240
Масса	кг	11,5
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	520 x 380 x 580

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5	Необслуживаемые всасывающие турбины	шт.	1
Фильтр-мешок		из нетканого материала			
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	300			
Щелевая насадка		■			
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема		■			
Система фильтрации Eco		■			
Плоский складчатый фильтр		Бумажный			
Колено		■			
Степень защиты		II			
Поворотный ролик с тормозом		■			
Очистка фильтра		Система очистки фильтра Tact			

■ Входит в комплект поставки.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: karcher.nt-rt.ru || эл. почта: krh@nt-rt.ru